

Техническая спецификация

Базовая станция WOP-Зах-LR6 · модель WOP-Зах-LR6

Общие	
Тип устройства	Базовая станция БШПД (уличная точка доступа Wi-Fi, FBWA)
Модель	WOP-Зах-LR6
Артикул	WOP-Зах-LR6
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × Combo 10/100/1000BASE-T (RJ-45) / 100/1000BASE-X (SFP)
Поддержка VLAN	VLAN IEEE 802.1Q: Access, Trunk, General; C-VLAN, Management VLAN, VLAN Mapping
Питание	
Питание	PoE+ 48 В / 56 В (IEEE 802.3at-2009), не более 14 Вт
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	PoE+ (IEEE 802.3at), 48 В / 56 В
Потребляемая мощность, Вт	Не более 14 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Габариты	125 × 236,5 × 50,4 мм / 0,8 кг
Масса	0,8 кг
Условия	
Температура эксплуатации	−45...+65 °C
Прочие характеристики	
Антенна	Внешние (Omni, секторная, панельная), 2 × разъём SMA (female)
Оперативная память	256 МБ DDR3
Внутренняя память	128 МБ SPI-NAND Flash
Безопасность и конфиденциальность	Шифрование WPA3/OWE; централизованная авторизация RADIUS (802.1X, WPA3 Enterprise); авторизация RADIUS при входе на устройство; MAC ACL; DHCP snooping
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), NETCONF, SNMP
Реестр российской промышленной продукции (ПП 719)	Реестр ПП 719 — на подтверждении
Тип оборудования	528
Стандарт Wi-Fi	551
Интерфейсы	531

Форм-фактор	607
Диапазон частот	634
МІМО	2×2
Макс. скорость соединения, Мбит/с	до 2402 Мбит/с (802.11ax)
Мощность передатчика	до 26 дБм (6 ГГц)
Встроенная антенна	внешние (Omni, секторная, панельная), 2 × разъём SMA (female)
Частотный диапазон	5935–7125 МГц (6 ГГц)
MU-MIMO	2×2
Ширина канала	20, 40, 80, 160 МГц
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM; OFDMA
Чувствительность приёмника	до –96 дБм (6 ГГц)
Антенны	внешние (Omni, секторная, панельная), 2 × разъём SMA (female)
Степень защиты	IP55
Рабочая температура	–45...+65 °C
Габариты и масса	125 × 236,5 × 50,4 мм / 0,8 кг
Интерфейсы управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), NETCONF, SNMP
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM; OFDMA

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026