

Техническая спецификация

Коннектор RJ-45 CAT 6A Hikvision DS-1M6AUA · модель DS-1M6AUA

Общие	
Тип устройства	Коннектор RJ-45
Модель	DS-1M6AUA
Артикул	DS-1M6AUA
Сеть	
Скорость Ethernet	10GBASE-T
Конструкция	
Материал корпуса	Поликарбонат, UL94V-2
Вес, кг	0.193
Условия	
Температура эксплуатации	-25...+55 °C
Температура хранения	-10...+40 °C
Рабочая влажность	< 80%
Прочие характеристики	
Размер упаковки	Банка 12.5 × 6.7 × 5.5 см (100 шт.)
Максимальное рабочее напряжение	≤ 150 В перем. тока
Максимальный рабочий ток	1.5 А при 25 °C
Электрическая прочность	1 кВ AC (RMS)
Прочность на разрыв	Удержание 50 Н в течение 60 ± 5 с
Минимальное сопротивление изоляции	≥ 1000 МОм при 100 В DC
Категория кабеля	Cat 6A
Экранирование	Неэкранированный (UTP)
Конструкция проводника	Позолоченные контакты, 15 мкдюйм
Диаметр проводника	1.09–1.19 мм (по изоляции жилы)