

Техническая спецификация

HD-TVI камера iFlow F-AC-1421(3.6мм), 2 Мп, купольная камера, 3.6 мм, ИК 20 м · модель F-AC-1421(3.6мм)

| Общие                       |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера купольная                |
| Модель                      | F-AC-1421(3.6мм)                                |
| Артикул                     | F-AC-1421(3.6мм)                                |
| Изображение                 |                                                 |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                            |
| Матрица                     | 2 Мп CMOS                                       |
| Разрешение                  | 1920x1080                                       |
| Фокусное расстояние, мм     | 3.6                                             |
| Тип объектива               | фиксированный                                   |
| Объектив                    | 3.6 мм                                          |
| Минимальная освещённость    | 0,01 лк @ F2.0 (AGC вкл.); 0 лк с ИК-подсветкой |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                            |
| Подсветка                   | ИК до 20 м                                      |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 20                                              |
| Питание                     |                                                 |
| Питание                     | DC 12 В ±25%                                    |
| Питание PoE                 | Нет                                             |
| Потребляемая мощность, Вт   | 1.8                                             |
| Конструкция                 |                                                 |
| Материал корпуса            | Пластик                                         |
| Габариты                    | Ø98x65.4 мм                                     |
| Вес, кг                     | 0.146                                           |
| Условия                     |                                                 |
| Температура эксплуатации    | -40...+60 °C                                    |
| Прочие характеристики       |                                                 |
| Макс. FPS, к/с              | 30                                              |
| Аналитика                   | TVI/AHD/CVI/CVBS, DWDR, BLC, DNR, Smart ИК      |
| Количество мегапикселей     | 2 Мп                                            |
| Форма камеры                | 860                                             |
| Тип камеры                  | 869                                             |
| Аудио                       | Встроенный микрофон: нет                        |

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Электронный затвор  | PAL: 1/25-1/50 000 с; NTSC: 1/30-1/50 000 с      |
| День/ночь           | Авто / Цвет / Ч-б; механический ИК-фильтр        |
| Крепление объектива | M12                                              |
| Регулировка угла    | Поворот: 0-360°, наклон: 0-70°, вращение: 0-360° |
| Слот карты памяти   | Нет                                              |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026