

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3743CHMSZ4/Y(8-32mm), 4 Мп, купольная, вариофокальный моторизированный объектив 8-32 мм, ИК 50 м, IP67, IK10 · модель F-IC-3743CHMSZ4/Y(8-32mm)

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	F-IC-3743CHMSZ4/Y(8-32mm)
Артикул	8662
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	8.0
Тип объектива	моторизованный
Объектив	Вариофокальный моторизированный объектив 8-32 мм
Подсветка	ИК 50 м
Дальность ИК-подсветки, м	50
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	10.8
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	162 × 141.8 мм
Вес, кг	1.42
Условия	
Температура эксплуатации	-50...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	до 512 ГБ
Аналитика	пересечение линии, классификация человек/ТС, защита периметра

Количество мегапикселей	4
Вандалозащита (IK)	IK10
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	860
Тип камеры	868
Дальность подсветки	От 2.8 до 12 мм: до 40 м; от 8 до 32 мм: до 50 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.0014 лк @ (F1.4, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 355°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 355°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026