



Блок питания Dahua PFM371-M275

Артикул: **PFM371-M275** | Производитель: **Dahua** | Блок питания

Блок питания Dahua PFM371-M275 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: класс защиты IK07, рабочая температура -40...+85 °C, габариты 1620 × 880 × 35 мм.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: класс защиты IK07, работа при -40...+85 °C.

Технические характеристики

Хранение данных	
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Электропитание	
Максимальная мощность	275 Вт
Условия эксплуатации	
Защита	IK07
Температура эксплуатации	От -40 до +85 °C
Конструкция	
Габариты изделия	1620 мм × 880 мм × 35 мм (63.78" × 34.65" × 1.38") (L × W × H)
Габариты упаковки	1659 мм × 919 мм × 166 мм (65.31" × 36.18" × 6.54") (L × W × H)
Вес нетто	14 кг
Вес брутто	49.5 кг
Дополнительные параметры	
Тип	Монокристаллический кремний
Рабочее напряжение	32.66 В
Рабочий ток	8.42 А
Максимальная механическая нагрузка	Спереди боковой: 5400 Ра сзади боковой: 2400 Ра
Электрическая прочность	1000 В

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке

приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM371-M275