

Техническая спецификация

Рентгенотелевизионная досмотровая установка Hikvision ISD-SC100100D-H4CVL · модель ISD-SC100100D-H4CVL

Общие	
Тип устройства	Рентгенотелевизионная досмотровая установка
Модель	ISD-SC100100D-H4CVL
Артикул	ISD-SC100100D-H4CVL
Питание	
Питание	AC 230 В (-10% до +10%), 50 Гц/60 Гц (±3 Гц) AC 110 В (-10% до +10%), 50 Гц/60 Гц (±3 Гц)
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 1.2 кВт
Условия	
Температура эксплуатации	5...+40 °С
Рабочая влажность	10 % до 95 % (без конденсации)
Прочие характеристики	
Допустимая нагрузка	200 кг
Размер туннеля	1000 мм(W) x 1000 мм(H)
Высота конвейера	300 мм
Скорость конвейерной ленты	0.2 м/s, 0.3 м/s, 0.4 м/s adjustable
Проникающая способность (по стали)	30 мм standard ¹ , 34 мм typical ¹
Разрешение по проволоке	36 AWG standard ¹ , 38 AWG typical ¹
Доза утечки излучения	< 1.0 μSv/h (100 мм от поверхности устройства)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026