

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт HAC-HDW1200T-Z-IL-A.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DH-HAC-HDW1200T-Z-IL-A

Купольная (Eyeball) HDCVI-камера 2 Мп Smart Dual Light с моторизированным вариофокальным объективом

Особенности

- До 30 кадр/с при 1080p.
- Smart Dual Light.
- Smart Zoom Lighting.
- Super Adapt, 3D NR.
- Дальность подсветки 80 м.
- Встроенный микрофон.
- Моторизированный объектив 2,7–13,5 мм.
- Переключаемый выход CVI/CVBS/AHD/TVI.
- IP67, питание 12 В DC.

Описание

Обзор серии

Серия Lite — отличный выбор для потребителей, которым нужны качественные продукты для видеонаблюдения по разумной цене. Низкая стоимость и высокая производительность делают её идеальной для жилых районов и решений для малого и среднего бизнеса. Серия оснащена широким набором технологий, таких как полноцветная съёмка (Full-color) и Starlight, и предлагает различные решения для разных сценариев.

Встроенный микрофон

HDCVI-камера поддерживает передачу аудиосигнала по коаксиальному кабелю. В ней применяется уникальная технология обработки и передачи звука, которая восстанавливает исходный звук и устраняет шумы, обеспечивая качество и надёжность собираемой аудиоинформации. Это важно для систем видеонаблюдения, использующих аудиоинформацию как дополнительное доказательство.

Smart Dual Light

Благодаря механизму умной двойной подсветки камера автоматически включает белый свет, когда функция охраны периметра/SMD Plus AI-регистратора XVR обнаруживает цель в зоне действия правила, чтобы получить чёткое и контрастное изображение. Когда цель покидает зону правила, камера автоматически переключается с белого света на ИК-подсветку, существенно снижая световое загрязнение.

Smart Zoom Lighting

Умная подсветка при зумировании автоматически регулирует яркость излучателя в зависимости от степени увеличения, обеспечивая чёткое и стабильное изображение в условиях слабого освещения на всех фокусных расстояниях. Умное управление яркостью снижает энергопотребление и экономит электроэнергию.

Super Adapt

Благодаря интеллектуальному алгоритму камера автоматически подстраивает свои параметры, обеспечивая оптимальную работу и яркое, живое изображение.

Улучшенное 3DNR

Передовая технология 3DNR компании Dahua снижает шум изображения практически без потери резкости, особенно в условиях плохого освещения. Она обнаруживает шум и сравнивает последовательные кадры, эффективно его подавляя. Технология также рационально использует полосу пропускания, экономя место в хранилище.

Защита (IP67, широкий диапазон напряжения)

IP67: камера прошла серию строгих испытаний на защиту от пыли и погружения. Её корпус пыленепроницаем и водонепроницаем и сохраняет работоспособность при погружении в воду на глубину 1 м на срок до 30 минут. Широкий диапазон напряжения: камера допускает отклонение входного напряжения $\pm 30\%$ (для некоторых источников питания) и работает в широком диапазоне напряжений, что делает её пригодной для различных уличных сценариев.

Технические характеристики

Камера	
Матрица	2 Мп CMOS
Максимальное разрешение	1920 (Г) × 1080 (В)
Развёртка	Прогрессивная
Скорость электронного затвора	PAL: 1/25 с – 1/100 000 с; NTSC: 1/30 с – 1/100 000 с
Минимальная освещённость	0,01 лк @F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,001 лк @F1.6 (ч/б, 30 IRE); 0 лк (подсветка вкл.)
Отношение сигнал/шум	>65 дБ
Дальность подсветки	ИК: 80 м; тёплый свет: 60 м
Управление вкл./выкл. подсветки	Авто/вручную
Число излучателей	4 (многокристальный излучатель)
Регулировка положения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Объектив	
Тип объектива	Моторизированный вариофокальный
Автофокус	нет
Крепление объектива	φ14
Фокусное расстояние	2,7 мм – 13,5 мм
Максимальная апертура	F1.6
Угол обзора	Г: 30°–99°; В: 17°–52°; Д: 34°–115°
Управление диафрагмой	Фиксированная
Минимальная дистанция фокусировки	1,2 м
Дистанция DORI (W, широкий угол)	Обнаружение: 48,9 м; наблюдение: 19,6 м; распознавание: 9,8 м; идентификация: 4,9 м
Дистанция DORI (Т, теле)	Обнаружение: 151,1 м; наблюдение: 60,4 м; распознавание: 30,2 м; идентификация: 15,1 м
Видео	
Частота кадров	CVI: PAL 1080p@25 кадр/с, NTSC 1080p@30 кадр/с; AHD: PAL 1080p@25 кадр/с, NTSC 1080p@30 кадр/с; TVI: PAL 1080p@25 кадр/с, NTSC 1080p@30 кадр/с; CVBS: PAL 960H, NTSC 960H

Видео	
Разрешение	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
День/ночь	Авто (ICR)/Цвет/Ч-Б
Компенсация засветки	BLC; HLC; WDR
WDR	DWDR
Баланс белого	Авто; зональный баланс белого
Управление усилением	Авто
Шумоподавление	3D NR
Режим подсветки	Smart IR & WL (CVI, TVI); режим WL (белый свет); режим IR (ИК)
Зеркалирование	есть
Маскирование частных зон	Выкл./вкл. (8 областей, прямоугольник)
Сертификация	
Сертификаты	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Аудио	
Встроенный микрофон	есть
Аудио камеры	CVI; TVI
Дальность захвата звука	8 м
Интерфейсы	
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один BNC-порт
Питание	
Питание	12 В DC (±30%)
Потребляемая мощность	Макс. 6,8 Вт (12 В DC, ИК вкл.)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	от -30 °С до +60 °С
Рабочая влажность	<95% (отн.), без конденсата
Температура хранения	от -30 °С до +60 °С
Влажность хранения	<95% (отн.), без конденсата
Степень защиты	IP67
Класс антикоррозионной защиты	Базовая защита. *Изделия предназначены для общего применения и подходят в том числе для мест без особых требований к антикоррозионной защите.
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты изделия	Φ122 мм × 108,2 мм

Конструкция	
Масса нетто	0,61 кг
Масса брутто	0,77 кг
Монтаж	На стену; на потолок; на вертикальную стойку

Аксессуары

Аксессуары	
DH-PFB220C	Кронштейн для крепления на потолок
DH-PFA106	Монтажный адаптер
DH-PFB305W	Кронштейн для крепления на стену
DH-PFA151	Кронштейн для крепления на угол
DH-PFA150	Кронштейн для крепления на столб
DH-PFA156	Кронштейн для крепления на столб
DH-PFB2203W	Кронштейн для крепления на стену
DH-PFA137	Распределительная коробка
DH-PFM800-E	1-канальный пассивный приёмопередатчик HDCVI (балун)
PFM904	Интегрированный монтажный тестер

Информация для заказа

- HDCVI-камера: DH-HAC-HDW1200TN-Z-IL-A — купольная (Eyeball) HDCVI-камера 2 Мп Smart Dual Light с моторизированным вариофокальным объективом, NTSC
- HDCVI-камера: DH-HAC-HDW1200TP-Z-IL-A — купольная (Eyeball) HDCVI-камера 2 Мп Smart Dual Light с моторизированным вариофокальным объективом, PAL

Примечания производителя

- * Приведённые ниже параметры и характеристики применимы только к серии 1200-IL-S6.
- * Для использования HDCVI-камеры Smart Dual Light прошивка XVR должна быть обновлена до версии V4.001.0000004.1.R.220323 или новее.
- *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify — обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация) — стандартизованная система (EN-62676-4), определяющая способность наблюдателя различать людей или объекты в зоне охвата. Значения в этой таблице не отражают дальности работы интеллектуальных функций. Дальности интеллектуальных функций см. в руководстве по установке и настройке / инструменте проектирования.
- ©Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения в документе приведены только для справки; приоритет имеет фактическое изделие.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.