

Техническая спецификация

F-SW-EM418POE-VM/L iFLOW | Коммутатор настраиваемый 16 портов PoE + 2 Uplink · модель F-SW-EM418POE-VM/L

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-EM418POE-VM/L
Сеть	
Конфигурация портов	16 × 10/100 PoE, 1 × Gigabit RJ45, 1 × Gigabit-комбинированный порт
Количество портов	18
Скорость коммутации, Гбит/с	9.2
Таблица MAC-адресов	16K
Питание	
Питание	AC 100–240 В (50/60 Гц)
Питание PoE	Нет
Бюджет мощности PoE, Вт	130
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт на порт
Конструкция	
Материал корпуса	381
Габариты	335.00 × 44.50 × 226.00 мм
Вес, кг	1.8
Масса брутто, кг	3.0
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +45 °C
Температура хранения	От −40 до +85 °C
Рабочая влажность	5–95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	6.84 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Дальность передачи PoE, м	300
Агрегирование каналов	Статическое агрегирование, до 1 групп
Внутренний буфер	4 Мбит/с
Тип коммутатора	362
Стандарт PoE	366

Способ установки	368
PoE Watchdog	373
Рабочая температура	От 0 до 45 °C
Масса нетто	1.8 кг
Относительная влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026