

Техническая спецификация

Мультиформатная камера поворотная Dahua HAC-PTS1500C-E2-IL-A · модель HAC-PTS1500C-E2-IL-A

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера поворотная
Модель	HAC-PTS1500C-E2-IL-A
Артикул	HAC-PTS1500C-E2-IL-A
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	2×CMOS
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	6/2,8 мм
Угол обзора	Фиксированный объектив: Г: 111,3°; В: 60,8°; Д: 134,2°. Объектив РТ: Г: 48,1°; В: 26,7°; Д: 55,5°
Минимальная освещённость	0,005 лк@F2.0 (цвет, 30 IRE); 0,0005 лк@F2.0 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (Подсветка on)
Подсветка	ИК 50 м / LED 50 м
Дальность ИК-подсветки, м	50
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	10,1
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Монтаж	Настенный монтаж
Вес, кг	0,66
Масса брутто, кг	1,09
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Прочие характеристики	

Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	Фиксированный объектив: 4 (многокристальные светодиоды). Объектив PT: 2 (многокристальные светодиоды)
Регулировка угла	Фиксированный объектив: наклон: 5°–10°. Объектив PT: поворот: 0°–355°; наклон: 0°–90°. Кронштейн: поворот: 0°–326°
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	F2.0
Минимальная дистанция фокусировки	Фиксированный объектив: 0,5 м. Объектив PT: 2,3 м
Управление диафрагмой	Фиксированный
Баланс белого	Авто; Область белый баланс
Управление усилением	Авто
Шумоподавление	3D NR
Режим подсветки	Smart IR&WL; режим WL (белый свет); режим IR (ИК-подсветка)
Антитуман	Электронный антитуман
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Предустановки	40
Встроенный микрофон	есть
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Количество мегапикселей	5 Мп
Электронный затвор	PAL: 1/25 с-1/1 000 с NTSC: 1/30 с-1/1 000 с
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
BLC	BLC; HLC; DWDR
Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0°–355°; наклон: 0°–90° *Не регулируйте угол наклона корпуса или кожуха вручную.
Аудио камеры	CVI; TVI
Форма камеры	859
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026