

Техническая спецификация

Турникет полноростовой Hikvision DS-K3H4210X-120 · модель DS-K3H4210X-120

Общие	
Тип устройства	Турникет полноростовой
Модель	DS-K3H4210X-120
Артикул	DS-K3H4210X-120
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1
Сетевые протоколы	ISAPI, ISUP
Питание	
Питание	Питание: 100-240 В перем. тока~, 50/60 Гц, 0.5-1 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 45 Вт работа: 50 Вт пик: 55 Вт
Конструкция	
Защита	IPX4
Габариты	без упаковки: 2250 × 1240 × 1245 мм с упаковкой: 2200 × 1050 × 800 мм
Вес, кг	122.68
Условия	
Температура эксплуатации	-15...+65 °C
Рабочая влажность	10% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Пропускная способность	More чем 30 человек в минуту Фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода.
Область применения	для помещений и для улицы
Wi-Fi	Есть
Класс антикоррозийной защиты	Corrosion-resistant spray painting
Кнопка выхода	2
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	4
Wiegand	2
Ширина прохода	600 мм
Сертификаты	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Материал стрелы	1.0 мм труба из нержавеющей стали

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026