

# Реле дистанционного управления радиоканальное Dahua ARM7012-W2

Артикул: **ARM7012-W2** | Производитель: **Dahua** | Реле дистанционного управления радиоканальное

Реле дистанционного управления радиоканальное Dahua ARM7012-W2 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 433,1 МГц-434,6 МГц. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 39 × 33 × 19 мм.

### Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 433,1 МГц-434,6 МГц.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус пластик.

### Технические характеристики

| Сеть и интерфейсы        |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Релейный выход           | 1, NO/NC (100–240 В перем. тока, макс. 13 А)      |
| Хранение данных          |                                                   |
| Температура хранения     | От -10 до +55 °С                                  |
| Влажность хранения       | 10%-90% (отн. влажность)                          |
| Электропитание           |                                                   |
| Питание                  | 100-240 В перем. тока, 50/60 HZ                   |
| Условия эксплуатации     |                                                   |
| Температура эксплуатации | От -10 до +55 °С                                  |
| Влажность эксплуатации   | 10%-90% (отн. влажность)                          |
| Конструкция              |                                                   |
| Световой индикатор       | 1, для нескольких состояний (сопряжение, связь)   |
| Габариты изделия         | 39 мм × 33 мм × 19 мм (1.54" × 1.30" × 0.75")     |
| Габариты упаковки        | 95 мм × 59.5 мм × 30.5 мм (3.74" × 2.34" × 1.20") |
| Вес нетто                | 45 г                                              |
| Вес брутто               | 60 г                                              |
| Установка                | Настенный монтаж                                  |
| Материал корпуса         | Пластик                                           |
| Сертификация             |                                                   |
| Сертификаты              | CE                                                |

**Реле дистанционного управления радиоканальное Dahua ARM7012-W2****Дополнительные параметры**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Кнопки                             | 1                       |
| Удалённое обновление               | Обновление через облако |
| Режим тестирования                 | есть                    |
| Несущая частота                    | 433.1 МГц-434.6 МГц     |
| Механизм связи                     | Two-way                 |
| Режим шифрования                   | AES128                  |
| Скачкообразная перестройка частоты | есть                    |

**Область применения**

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARM7012-W2