

Техническая спецификация

Привод откатных ворот Hikvision DS-K3GL606WX-WB · модель DS-K3GL606WX-WB

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие                     |                                                                                     |
| Тип устройства            | Привод откатных ворот                                                               |
| Модель                    | DS-K3GL606WX-WB                                                                     |
| Артикул                   | DS-K3GL606WX-WB                                                                     |
| Сеть                      |                                                                                     |
| Скорость Ethernet         | 10/100 Мбит/с                                                                       |
| Сетевые интерфейсы        | 1                                                                                   |
| Сетевые протоколы         | TCP/IP, ISAPI                                                                       |
| Питание                   |                                                                                     |
| Питание                   | Питание: 100–240 В перем. тока~, 50/60 Гц, номинальный ток: 0.8 А, пиковый ток: 4 А |
| Питание PoE               | Нет                                                                                 |
| Потребляемая мощность, Вт | ожидание: 5 Вт работа: 280 Вт пик: 400 Вт                                           |
| Конструкция               |                                                                                     |
| Защита                    | IPX5                                                                                |
| Габариты                  | без упаковки: 309.72 × 225.66 × 330 мм с упаковкой: 360 × 275 × 450 мм              |
| Вес, кг                   | 7.45                                                                                |
| Условия                   |                                                                                     |
| Температура эксплуатации  | -15...+55 °C                                                                        |
| Рабочая влажность         | от 10 до 95% (без конденсата)                                                       |
| Прочие характеристики     |                                                                                     |
| Работа со смартфонами     | Есть                                                                                |
| Защита от вскрытия        | 1                                                                                   |
| Тип батареи               | 12 В 7АH x 2 (не входит в комплект в коробка, purchase separately)                  |
| Область применения        | для помещений и для улицы                                                           |
| Wi-Fi                     | Есть                                                                                |
| Тип двигателя             | Brush двигатель                                                                     |
| Выход питания             | 12 В/0.2А*2                                                                         |
| Световое оповещение       | Есть                                                                                |
| Кнопка выхода             | 2                                                                                   |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ёмкость по картам             | 250,000               |
| Настройка через веб-интерфейс | Есть                  |
| RS-485                        | 1                     |
| Зуммер                        | Есть                  |
| Ёмкость журнала событий       | 500 000               |
| Многофакторная аутентификация | Есть                  |
| Сертификаты                   | CE/CB/RoHS/REACH/WEEE |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026