



Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTO2111D-P-S3.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTO2111D-P-S3

IP-вызывная панель для частного дома

Особенности

- Мегапиксельный сенсор изображения.
- Поддержка ИК-подсветки и ночного видения.
- Двусторонняя аудиосвязь и голосовой вызов через приложение.
- Управление через платформу управления; поддержка голосового вызова между приложением и вызывной панелью.
- Открытие двери картой, с внутреннего монитора и дистанционно через приложение.
- Поддержка IP65 (требуется силиконовый герметик; подробности — в кратком руководстве по началу работы).
- Поддержка 10000 карт.
- Питание по стандартному PoE.
- Управление двумя замками.

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Тип кнопки	Механическая
Количество кнопок	1
Совместимость	ONVIF; CGI
Сетевые протоколы	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; RTP; TCP; SIP

Основные параметры	
Камера	1/2,8" CMOS 2 Мп высокого разрешения, низкая освещённость/DWDR/цвет/ИК
Угол обзора	По горизонтали: 107°; по вертикали: 60°; по диагонали: 122°
Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H.264; H.265
Разрешение видео	Основной поток: 720p, WVGA, D1, CIF; дополнительный поток: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Частота кадров	PAL: 25 кадр/с; NTSC: 30 кадр/с
Битрейт видео	256 кбит/с – 8 Мбит/с
Подсветка	Автоматическая ИК-подсветка

Основные параметры	
Режим «день/ночь»	Авто (ICR)/цвет/Ч-Б; цвет/Ч-Б
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Улучшение аудио	Эхоподавление/цифровое шумоподавление
Параметры аудиопотока	16 кГц, 16 бит
Функции	
Режим связи	Полностью цифровой
Способы открытия	Карта; приложение; внутренний монитор
Тип карт	Карта IC
Видеосообщения посетителей	Есть (SD-карта должна быть установлена во внутреннем мониторе (VTN))
Настройка через веб-интерфейс	есть
Производительность	
Дистанция чтения карт	0–4,5 см
Локальный выпуск карт	есть
Материал корпуса	Поликарбонат + акрил
Ёмкость	
Ёмкость памяти карт	10000
Порты	
RS-485	1
Выход питания	1 порт, 12 В и 200 мА
Кнопка выхода	1
Датчик состояния двери	1
Управление замком	1 порт, по умолчанию нормально закрытый
Сетевой порт	1 × сетевой порт 10/100 Мбит/с (8-жильный белый шлейф)
Тревога	
Датчик вскрытия корпуса	есть
Общее	
Цвет корпуса	Чёрный
Питание	12 В DC, 1 А; стандартный PoE
Адаптер питания	опционально

Общее	
Монтаж	Накладной
Сертификация	СЕ
Аксессуары	В комплекте: тревожный шлейф питания, козырёк от дождя, кронштейны
Габариты изделия	135,1 × 70,6 × 34,6 мм
Класс защиты	IP65 (требуется силиконовый герметик, см. краткое руководство по началу работы); IK04 (для обычного применения)
Рабочая температура	От −30 до +60 °С
Рабочая влажность	10–90 % (RH), без конденсата
Условия эксплуатации	На улице
Высота эксплуатации	До 3000 м
Потребляемая мощность	≤ 1 Вт (ожидание), ≤ 5 Вт (работа)
Масса брутто	326 г
Класс антикоррозионной защиты	Базовая защита

Информация для заказа

- Тип: Вызывная панель (VTO) — Модель: DHI-VTO2111D-P-S3 — Описание: IP-вызывная панель для частного дома

Примечания производителя

- © 2023 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и информация, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.