

Техническая спецификация

Взрывозащищённая IP-камера Dahua ESD41A415-HNR · модель ESD41A415-HNR

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	ESD41A415-HNR
Артикул	ESD41A415-HNR
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	4.77-71.55
Тип объектива	фиксированный
Объектив	4,77/71,55 мм
Угол обзора	Г: 60,4°-4,3°; В: 34,5°-2,4°; Д: 68,5°-5°
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 порт 10/100Base-T
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	21
Конструкция	
Материал корпуса	SUS304/SUS316L
Класс защиты IP	741
Защита	IP68
Габариты	Φ184 × 277.4 мм
Вес, кг	6,9
Условия	
Рабочая влажность	≤95%отн. влажности
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Дополнительный Поток)

ПЗУ	1 ГБ
ОЗУ	4 ГБ
Управление фокусом	Авто/Semi-авто / вручную
Управление диафрагмой	Авто / вручную
Скорость ручного управления	Панорамирование: 0,1°/с-130°/с; наклон: 0,1°/с-57°/с
Тур	8(до 32 предустановка на тур)
Память при отключении питания	Поддерживается
Действие при простое	Предустановка / тур / шаблон обхода / сканирование
Возможности потоковой передачи	3 Потоки
Управление битрейтом	Переменный битрейт / постоянный битрейт
Баланс белого	Авто / помещение / улица / слежение / вручную / натриевая лампа / естественный свет / уличное освещение
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	2D/3D
Детекция движения	Поддерживается
Зона интереса (ROI)	Поддерживается
Маскирование приватных зон	До 24 области
Локальное хранение	FTP; карта Micro SD (256 ГБ); P2P
Браузер	IE7 и более новые версии; Chrome 42 и более ранние версии; Firefox 52 и более ранние версии
Электронный затвор	1/3 с-1/100000 с
Диафрагма	F1.6-F2.8
Оптическое увеличение	15x
Минимальная дистанция фокусировки	1 м-1,5 м
Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0°-360° непрерывно; наклон: 0°...+90°, автоматический переворот на 180°
Скорость перехода к предустановке	Поворот: 280°/с; Наклон: 216°/с
День/ночь	Поддерживается
BLC	Поддерживается
HLC	Поддерживается
Цифровое увеличение	15x
Сжатие аудио	G.711 A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2
Аудио	1
Количество мегапикселей	4 Мп
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	862
Тип камеры	868