

Техническая спецификация

Оптический мультиплексор ToPGATE-SFP · модель ToPGATE-SFP

Общие	
Тип устройства	Оптический мультиплексор TDMoP, форм-фактор SFP
Модель	ToPGATE-SFP
Артикул	ToPGATE-SFP
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1000Base-X, SGMII, разъём SFP
Поддержка VLAN	802.1Q (TDMoP VLAN, MGMT VLAN)
Питание	
Питание	От основного устройства, не более 1 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Не более 1 Вт
Конструкция	
Габариты	SFP (14×14×67); не более 0,2 кг
Масса	Не более 0,2 кг
Прочие характеристики	
Тип оборудования	422
Интерфейсы	431
Портов E1	1 или 2 в форм-факторе RJ-45
Интерфейс E1	Симметричный 120 Ом, HDB3/AMI
Синхронизация	Внутренняя, от входящего потока E1
Протоколы инкапсуляции	TDMoP, SAToP, CESoPSN
Резервирование	1+1 (с избыточностью)
Стандарты E1	G.703, G.704, G.823
Задержка передачи	1–2000 мс
Управление и мониторинг	Telnet CLI/menu, SSH, Web-интерфейс, SNMP v1, v2c, v3
Безопасность и учёт	Аутентификация RADIUS, TACACS+
Интерфейс Ethernet	1000Base-X, SGMII, разъём SFP
Интерфейс управления	IDProm, DDM, Ethernet
Форм-фактор	485
Протоколы сигнализации	TDMoP, SAToP, CESoPSN
Поддержка VLAN (802.1Q)	802.1Q (TDMoP VLAN, MGMT VLAN)

Локальное управление	Telnet/SSH CLI, Web, SNMP v1/v2c/v3
Потоки E1 (RJ-48)	Симметричный 120 Ом, HDB3/AMI
Протоколы маршрутизации	TDMoP, SAToP, CESoPSN
VLAN	802.1Q (TDMoP VLAN, MGMT VLAN)
Габариты и масса	SFP (14×14×67); не более 0,2 кг
Тип коммутатора	801
Интерфейсы управления	IDProm, DDM, Ethernet

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026