

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт ASR1101M-V1.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-ASR1101M-V1

Антивандалный считыватель IC-карт с кодонаборной панелью для помещений

Особенности

- Металлическая клавиатура с подсветкой и звуковым сигналом при каждом нажатии клавиши.
- Высокопроизводительный 32-битный процессор.
- 3 режима верификации личности: карта, пароль и комбинация карты и пароля.
- Бесконтактное чтение карт. Поддержка карт Mifare (карты IC).
- Работа на частоте 13,56 МГц.
- Связь по RS-485 и Wiegand.
- Высокая совместимость с продуктами сторонних производителей: устройство поддерживает интерфейсы Wiegand W26 и W34 (по умолчанию — W34).
- Онлайн-обновления.
- Зуммер и световой индикатор.
- Грозозащищённое, антистатическое исполнение с защитой от короткого замыкания.
- Встроенное защитное ПО (dongle software) обеспечивает длительную работу устройства.
- Тревога вскрытия корпуса.
- Защита всех интерфейсов от перегрузки по току и перенапряжения.
- Класс ударопрочности IK08.
- Рабочая температура от –10 до +55 °C, рабочая влажность менее 95%.
- Накладной монтаж и врезной монтаж (требуется монтажная коробка 86 мм).

Описание

Обзор серии

Считыватель — ключевой элемент системы контроля доступа: он обеспечивает разблокировку по карте и передаёт информацию в контроллер доступа для верификации личности и управления доступом на объект. Подходит для самых разных сценариев: промышленные зоны, офисные здания, школы, заводы, стадионы, деловые центры, жилые комплексы и государственные учреждения.

Технические характеристики

Основное	
Тип устройства	Считыватель карт
Зуммер	Есть
Корпус	Цинковый сплав
Функции	
Режимы разблокировки	Карта; пароль

Функции	
Тип карт	Карта IC
Производительность	
Время отклика	0,1 с
Дальность чтения карты	0–3 см
Порты	
RS-485	Есть
Wiegand	Есть
Тревоги	
Тревога вскрытия корпуса	Есть
Общее	
Питание	9–15 В DC, 100 мА
Защита	IK08
Потребляемая мощность	≤ 0,9 Вт (ожидание), ≤ 1 Вт (работа)
Габариты устройства	110 × 85 × 26 мм (Д × Ш × В)
Габариты упаковки	153 × 144 × 77 мм (Д × Ш × В)
Рабочая температура	От –10 до +55 °С
Рабочая влажность	0–95% (RH), без конденсата
Условия эксплуатации	В помещении
Вес нетто	0,48 кг
Вес брутто	0,56 кг
Монтаж	Накладной монтаж; на монтажную коробку 86 мм
Сертификация	CE; FCC

Информация для заказа

- Считыватель СКУД — DHI-ASR1101M-V1 — DHI-ASR1101M-V1, антивандальный считыватель IC-карт с кодонаборной панелью для помещений

Габаритные размеры

По чертежу: 110,1 × 85,2 × 29,2 мм.

Примечания производителя

- Rev 002.000. Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического продукта.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.