

Техническая спецификация

Монитор видеодомофона Hikvision DS-KH7300EY-WTE2 · модель DS-KH7300EY-WTE2

Общие	
Тип устройства	Монитор видеодомофона
Модель	DS-KH7300EY-WTE2
Артикул	DS-KH7300EY-WTE2
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP
Питание	
Питание	48 В, питание от DS-KAD7060EY или DS-KAD7061EY
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 5 Вт (в режиме ожидания ≤ 1.2 Вт)
Конструкция	
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	190.2 × 138.2 × 20 мм
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	до 128 ГБ, SD 2.0 и ниже
Стандарт Wi-Fi	750
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Индикация	4(Wi-Fi, питание, отключение звука, занято)
Процессор	Встроенный процессор
Диагональ экрана	406
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Есть
Сжатие аудио	G.711 U G.711 A
ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	32 МБ
Доступ со смартфона	Есть

Битрейт аудио	64 Кбит/с
Кнопки	3 сенсорные кнопки (ответ, открывание, отбой)+1 физическая кнопка(сброс)
Ёмкость журнала событий	200 снимков (с TF-картой)
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Исполнение	Внутреннее

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026