

Техническая спецификация

PoE-коммутатор неуправляемый Hikvision DS-3E0105P-E/M(C) · модель DS-3E0105P-E/M(C)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор неуправляемый
Модель	DS-3E0105P-E/M(C)
Артикул	DS-3E0105P-E/M(C)
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Конфигурация портов	4 × 10/100 Мбит/с PoE порт,1 × 10/100 Мбит/с RJ45 порт
Количество портов	1
Скорость коммутации, Гбит/с	1
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	54 В пост. тока, 0.92 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	50 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	45
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл, безвентиляторная конструкция
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	121.1 × 27.6 × 83.1 мм (4.77" × 1.08" × 3.27")
Вес, кг	0.2
Масса брутто, кг	0.5
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	от −40 до +85 °С
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	0.744 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	768 Kbits

Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Порты PoE	PoE: порты 1–4
Потребление в дежурном режиме	5 Вт
Контакты питания PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026