

Поворотная IP-камера Dahua SD8C260PA1-HNF

Артикул: **SD8C260PA1-HNF** | Производитель: **Dahua** | IP-камера поворотная

Поворотная IP-камера Dahua SD8C260PA1-HNF серии Starlight с матрицей 1/1.8" CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 5,6–336 мм и углом обзора Г: 56,4°-1,2°; В: 32,7°-0,7°; Д: 63,6°-1,7°. Подсветка ИК 500 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR); цвет; ч-б. Встроенная аналитика: пересечение линии; вторжение в зону; перелезание через ограждение, интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: класс защиты IP67, рабочая температура -40...+70 °С, питание DC 36 В / PoE.

Ключевые особенности

- Видеоаналитика: пересечение линии; вторжение в зону; перелезание через ограждение.
- Съёмка в темноте: подсветка ИК 500 м, осветителей — 10 (ИК-подсветка), включение приоритет зума; вручную; Smart IR; Off, минимальная освещённость Цвет: 0,005 лк @F1.4. Ч-б: 0,0005 лк @F1.4. 0 лк (с включённой ИК-подсветкой).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ, компенсация задней засветки BLC, подавление засветки фарами HLC, баланс белого авто; помещение; улица; слежение — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.264H; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Дополнительный Поток 1), управление битрейтом CBR; VBR — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2.
- Запись и хранение: FTP; карта Micro SD (512 ГБ).
- Поворотный механизм: предустановок: 300, туры обхода.
- Подключение и интеграция: RJ-45 (10/100 Base-T), тревожные входы/выходы 7/2, интерфейс RS-485.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	CMOS 1/1,8"
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Память при отключении питания	есть
Разрешение	1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	Цвет: 0,005 лк @F1.4. Ч-б: 0,0005 лк @F1.4. 0 лк (с включённой ИК-подсветкой)
Дальность подсветки	500 м
Управление включением подсветки	Приоритет зума; вручную; Smart IR; Off
Количество осветителей	10 (ИК-подсветка)
Фокусное расстояние	5.6 мм-336 мм
Максимальная диафрагма	F1.4-F4.5

Поворотная IP-камера Dahua SD8C260PA1-HNF**Оптика и подсветка**

Угол обзора	Г: 56.4°-1.2°; В: 32.7°-0.7°; Д: 63.6°-1.7°
Управление фокусом	Авто; semi-авто; вручную
Минимальная дистанция фокусировки	0.5 м-2 м
Дальность DORI	Обнаружение / наблюдение / распознавание / идентификация
День/ночь	Авто (ICR); цвет; ч-б

Видео и аудио

Выдержка электронного затвора	1/1 с-1/30,000 с
Метаданные видео	Поддерживается захват изображений тела человека, лица, автотранспорта и безмоторного транспорта с извлечением атрибутов.
Сжатие видео	H.264H; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Дополнительный Поток 1); Smart H.264+
Возможности потоковой передачи	3 потока
Частота кадров видео	Основной поток: 1080p/960p/720p (1-25/30 к/с) Дополнительный поток 1: D1/VGA/CIF (1-25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 1080p/960p/720p (1-25/30 к/с)
Управление битрейтом	CBR; VBR
BLC	есть
WDR	120 дБ
HLC	есть
Баланс белого	Авто; помещение; улица; слежение; вручную; натриевая лампа; естественный свет; уличное освещение
Шумоподавление	2D NR; 3D NR
Сжатие аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	1 канал (LINE OUT, зачищенный провод)
Аудиовходы/выходы	1/1

Интеллектуальные функции

IVS (охрана периметра)	Пересечение линии; вторжение в зону; перелезание через ограждение; детекция праздногошата; оставленный/пропавший предмет; быстрое перемещение; детекция парковки; скопление людей; классификация тревог по транспорту/людям
Распознавание лиц	есть
Детекция движения	есть

Сеть и интерфейсы

Протоколы PTZ	DH-SD Pelco-P/D (автораспознавание)
---------------	-------------------------------------

Поворотная IP-камера Dahua SD8C260PA1-HNF**Сеть и интерфейсы**

Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Браузер	IE 9 и и новее версии Chrome 41 и и новее версии Firefox 50 и и новее версии Safari 10 и и новее версии
Мобильное приложение	iOS; Android
RS-485	1 (скорость передачи: 1200 бит/с–115 200 бит/с)
Тревожные входы/выходы	7/2
Тревожные события	Детекция движения/саботажа; детекция звука; обнаружение отключения сети; обнаружение конфликта IP; контроль состояния карты памяти; контроль свободного места; обнаружение сбоя питания

Хранение данных

Хранение данных	FTP; карта Micro SD (512 ГБ)
-----------------	------------------------------

Электропитание

Питание	36 В пост. тока, 2.23 А (± 25%), Hi-PoE
Потребляемая мощность	Базовый: 18 Вт макс.: 33 Вт (подсветка + PTZ)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -40 до +70 °C
Влажность эксплуатации	≤95%
Защита	IP67; молниезащита TVS 8000 В; защита от перенапряжений; защита от импульсных помех

Конструкция

Скорость перехода к предустановке	Поворот: 0.1°/с-200°/с; Наклон: 0.1°/с-60°/с
Предустановки	300
Габариты изделия	442 мм × Φ262 мм (17.40" × Φ10.31")
Вес нетто	10.3 кг
Вес брутто	12.5 кг

Дополнительные параметры

Число пикселей	2 Мп
ПЗУ	8 ГБ
ОЗУ	2 ГБ
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Стеклоочиститель	есть
Оптическое увеличение	60× 6720 м 2,666.7 м / 1,344 м / 672 м

Поворотная IP-камера Dahua SD8C260PA1-HNF**Дополнительные параметры**

Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0°–360°, бесконечный. Наклон: от –20° до +90°
Скорость ручного управления	Поворот: 0.1°/с–240°/с Наклон: 0.1°/с–100°/с
Тур	8 (до 32 предустановок на тур)
Шаблон обхода	5
Сканирование	5
Действие при простое	Шаблон; предустановка; сканирование; тур
Автосопровождение	есть
Управление усилением	Авто; вручную
Зона интереса (ROI)	есть
Стабилизация изображения	Электронная стабилизация изображения (EIS)
Антитуман	Оптический
Цифровое увеличение	16×
Поворот изображения	180°
Маскирование приватных зон	Можно задать до 24 зон, до 8 зон в одном виде; доступно несколько цветов
Отношение сигнал/шум	≥55 дБ
Пользователи/хосты	20 (всего полоса пропускания: 64 М)
Аналоговый выход	1 канал (CVBS выход, BNC)
Реакция на тревогу	Снимок; предустановка; тур; шаблон обхода; записи; цифровой тревожный вход; отправка e-mail

Область применения

Применяется там, где нужен обзор большой территории с приближением: склады, парковки, площади, периметры предприятий. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия SD8C260PA1-HNF