

Техническая спецификация

Аналоговая камера iFlow F-AC-2821Z(2.7-13.5мм), 2 Мп, купольная, вариофокальный 2.7-13.5 мм, ИК 40 м, IP67, IK10 · модель F-AC-2821Z(2.7-13.5мм)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	F-AC-2821Z(2.7-13.5мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" 2 Мп CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	2.7-13.5 мм
Угол обзора	100°-30° (Г) × 52°-17° (В), диагональ 116°-34.5°
Минимальная освещённость	0,01 лк @ F1.6 (AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	DWDR; BLC, HLC
Подсветка	ИК 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	5
Конструкция	
Материал корпуса	Основная часть: металл; внутренний корпус и основание: пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	120 x 105.1 мм
Вес, кг	0.44
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	30.0

Карта памяти	нет
Количество мегапикселей	2 Мп
Вандалозащита (IK)	IK10
Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	860
Тип камеры	869
Электронный затвор	PAL: 1/25 с до 1/50 000 с; NTSC: 1/30 с до 1/50 000 с
День/ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч-б
Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Авто; ручную
Управление усилением	Есть
Крепление объектива	Ø14
Видеовыход	1 видеовыход; переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°
Умная подсветка	есть
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и менее (без конденсата)
BLC	BLC/HLC/DWDR
Аудио	Нет
Встроенный микрофон	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026