

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт ARM7011-W2(868).pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-ARM7011-W2(868)

Беспроводное реле Dahua

Особенности

- Скачкообразная смена частоты и технология двусторонней связи обеспечивают стабильность обмена данными.
- Поддержка обнаружения радиоподавления и шифрования канала связи.
- Поддержка облачного обновления с автоматическим восстановлением при сбое облачного обновления.
- Защита от перегрева.
- Контроль напряжения.
- 1 канал внешнего входа тампера.

Описание

Обзор системы

Реле — это устройство с «сухим контактом», предназначенное для дистанционного управления питанием 0–36 В постоянного тока. «Сухой контакт» реле электрически изолирован от цепи питания устройства. Реле может использоваться в низковольтных цепях для управления подачей питания на другие устройства. Устройство оснащено защитой от перенапряжения и защитой от перегрева.

Технические характеристики

Порты	
Тревожный вход	1 для тампера, NO/NC
Релейный выход	1, NO/NC (0–36 В пост. тока, не более 5 А)
Функции	
Световой индикатор	1, для нескольких состояний (сопряжение, связь)
Кнопка	1
Удалённое обновление	Облачное обновление
Технические возможности	
Тестовый режим	есть
Беспроводная связь	
Несущая частота	868,0 МГц–868,6 МГц
Механизм связи	Двусторонний
Дальность связи	1200 м на открытой местности
Режим шифрования	AES128

Беспроводная связь	
Скачкообразная смена частоты	есть

Общие характеристики	
Питание	7–24 В пост. тока
Рабочая температура	От –10 °С до +55 °С (внутри помещений)
Рабочая влажность	10 %–90 % (отн.)
Температура хранения	От –10 °С до +55 °С
Влажность хранения	10 %–90 % (отн.)
Габариты изделия	39 мм × 33 мм × 19 мм
Габариты упаковки	95 мм × 59,5 мм × 30,5 мм
Масса нетто	45 г
Масса брутто	60 г
Установка	Настенный монтаж
Материал корпуса	PC + ABS
Сертификация	CE

Примечания производителя

- Ред. 002.000
- © 2022 Dahua. Все права защищены. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, технические характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.