

Техническая спецификация

Абонентский VoIP-шлюз TAU-2M.IP · модель TAU-2M.IP

| Общие                     |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Тип устройства            | Абонентский VoIP-шлюз                              |
| Модель                    | TAU-2M.IP                                          |
| Артикул                   | TAU-2M.IP                                          |
| Страна происхождения      | Россия                                             |
| Питание                   |                                                    |
| Питание                   | Адаптер 12 В DC, 1,5 А                             |
| Питание PoE               | Нет                                                |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 7,2 Вт                                    |
| Конструкция               |                                                    |
| Габариты                  | 122×33×96 мм                                       |
| Условия                   |                                                    |
| Температура эксплуатации  | 0...+40 °С                                         |
| Рабочая влажность         | до 80 %                                            |
| Прочие характеристики     |                                                    |
| Порты Ethernet            | 1 × WAN 10/100BASE-T, 1 × LAN 10/100BASE-T (RJ-45) |
| Порт USB                  | 1 × USB 2.0                                        |
| Протоколы VoIP            | SIP                                                |
| Передача факсов           | Передача факса по протоколу T.38                   |
| Напряжение питания        | 12 В (постоянный ток)                              |
| Тип оборудования          | 504                                                |
| Интерфейсы                | 434                                                |
| Форм-фактор               | 503                                                |
| Порты FXS                 | 2                                                  |
| Порты USB                 | 1 × USB 2.0                                        |
| Оперативная память        | 128 МБ (SD RAM)                                    |
| Внутренняя память         | 8 МБ (SPI Flash)                                   |
| Операционная система      | Linux                                              |
| Порты FXS (VoIP)          | 2                                                  |
| Порт WAN                  | 1 × 10/100BASE-T (RJ-45)                           |
| Порт LAN                  | 1 × 10/100BASE-T (RJ-45)                           |
| Передача факса            | T.38                                               |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Flash-память            | 8 МБ (SPI Flash) |
| Рабочая температура     | 0...+40 °C       |
| Относительная влажность | до 80 %          |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026