

Техническая спецификация

Купольная мультиформатная камера Dahua HAC-HDB3200F-M · модель HAC-HDB3200F-M

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDB3200F-M
Артикул	HAC-HDB3200F-M
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.1
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,1 мм
Угол обзора	Г: 133°; В: 77°; Д: 153°
Минимальная освещённость	0,02 лк/F2.0
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Питание	
Питание	12 В ±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	1,1
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Монтаж	M12
Габариты	Φ106×50,3 мм
Вес, кг	0,33
Масса брутто, кг	0,47 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Прочие характеристики	
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка

Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: -30° to 30° Наклон: 0° to 80° Поворот: 0° to 360°
Максимальная диафрагма	F2.0
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки	0,3 м
BLC	BLC/HLC/DWDR
Баланс белого	Авто; вручную
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	2D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Количество мегапикселей	2
Макс. FPS, к/с	30
Вандалозащита (IK)	IK10
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026