

Техническая спецификация

Комплект видеозвонка с Wi-Fi гонгом Dahua VDKP01-WG · модель VDKP01-WG

Общие	
Тип устройства	Комплект видеозвонка
Модель	VDKP01-WG
Артикул	VDKP01-WG
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	2.3
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,3 мм
Угол обзора	Г: 120°; В: 66°; Д: 143°
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 10 м
Дальность ИК-подсветки, м	10
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	6,8
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Габариты	135 × 45 × 24,2 мм
Вес, кг	0,11
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+55 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	15

Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Количество осветителей	2 (IR LED)
Максимальная диафрагма	F2.2
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с-8192 кбит/с; H.265: 32 кбит/с-8192 кбит/с
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Поворот изображения	0°/180°
ПО управления	DMSS
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM
Мобильное приложение	Android; iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 ГГц, 2.4 G, EIRP≤20 дБм
Количество мегапикселей	4 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026