

Техническая спецификация

Вызывная панель F-VI-2423ISMCK · модель F-VI-2423ISMCK

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель
Модель	F-VI-2423ISMCK
Артикул	F-VI-2423ISMCK
Изображение	
Разрешение	Основной поток: 1080p @ 30 к/с, 720p @ 30 к/с Дополнительный поток: VGA @ 25 к/с, VGA @ 30 к/с
Объектив	2 Мп HD-камера
Динамический диапазон (WDR)	WDR: Цифровой WDR / 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, дальность до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif
Питание	
Питание	DC 12 В, 1.5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 13 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Габариты	373 × 124 × 43.7 мм
Условия	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	Микрофон + динамик, G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
Кодеки видео	H.264; H.265; MJPEG
Тревожные входы/выходы	4 тревожных входов
Разрешение отображения	800 × 480
Количество карт	50000 Mifare1 карт

Интерфейсы связи	1× RJ45 (Ethernet)
Дисплей / экран	4.3", Цветной LCD
Операционная система	Linux
Количество шаблонов лиц	5000
Входы / выходы	Реле управления замком: 2 реле, макс. DC 30 В, 2 А; тампер: 1; вход дверного контакта: 1; кнопка выхода: 1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Оперативная память	4 ГБ
Внутренняя память	1 ГБ
Диагональ экрана	405
Тип установки	413
Тип подключения	408
Метод аутентификации	385
Тип карт	391
Количество мегапикселей	2
Тип	Цветной LCD-экран

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026