

Техническая спецификация

Турникет распашной Hikvision DS-K3B530X · модель DS-K3B530X

Общие	
Тип устройства	Турникет распашной
Модель	DS-K3B530X
Артикул	DS-K3B530X
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1
Сетевые протоколы	ISAPI
Питание	
Питание	100–240 В перем. тока; 50–60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	55 Вт на полоса движения
Конструкция	
Класс защиты IP	849
Защита	IP34
Габариты	с упаковка: 1610 мм (63.39") × 410 мм (16.14") × 1255 мм (49.41"); без упаковка: 1500 мм (59.06") × 130 мм (5.12") × 1000 мм (39.37");
Вес, кг	62.78
Условия	
Температура эксплуатации	от –20 до +65 °С
Рабочая влажность	0% до 95% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Пропускная способность	30–60 человек в минуту (фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода)
Индикация	Есть
Область применения	Для помещений и улицы
Wi-Fi	для AP режим только
Тип двигателя	серводвигатель
Управление замком	2
Кнопка выхода	2
Ёмкость по картам	700,000

Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	4
RS-232	4
Ёмкость журнала событий	700,000
Голосовые подсказки	Есть
Комплектация	Supplied
Ширина прохода	для акриловых или нержавеющей стали ограждений: 550-1100 мм (21,65-43,31 дюйма) для полноростовых створок: Max 900 мм (Height 1.2 м, 1.4 м, 1.6 м, 1.8 м)
Сертификаты	CE/CE-LVD/CB/RoHS/REACH/WEEE
Исполнение	Внутреннее и Уличное
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz
Высота створки	по умолчанию(0.85 м); 1.6 м
Расстояние от стены	20 мм
Питание модуля распознавания лиц	Есть
Материал стрелы	Acrylic, нержавеющая сталь pipe, Tempered стекло

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026