

Техническая спецификация

Терминал доступа со сканером отпечатков пальцев Hikvision DS-K1T808EFX · модель DS-K1T808EFX

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа со сканером отпечатков пальцев
Модель	DS-K1T808EFX
Артикул	DS-K1T808EFX
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Питание	
Питание	12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	401
Защита	IP54
Монтаж	Накладной монтаж
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °С
Рабочая влажность	0% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	2.4 дюйма
Метод аутентификации	385
Тип карт	392
Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	823
Управление замком	1
Порты USB	1
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
RS-485	1 × RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Wiegand	1 × Wiegand (Hik 26/34 бит)
Внешний считыватель карт	Есть

Тип сканера отпечатков пальцев	Optical fingerprint module
Сканер отпечатков пальцев	Оптический сканер отпечатков пальцев

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026