

Извещатель пожарный тепловой Dahua HY-C136

Артикул: **HY-C136** | Производитель: **Dahua** | Извещатель пожарный тепловой

Извещатель пожарный тепловой Dahua HY-C136 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -10...+50 °С, габариты Ф100×46,3 мм. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -10...+50 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Принцип работы	Тепловой извещатель
Фиксированный порог срабатывания	62°C ± 3°C
Динамическое обнаружение	1 to 30 К мин. -1
Выносной индикатор	Поддерживается
Входы, выходы и реле	
Режим тревоги	Световая индикация тревоги
Охранная сигнализация	
Класс датчика	A2R
Питание	
Рабочее напряжение	DC 24 В
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-10...+50 °С
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Корпус, монтаж и защита	
Монтаж	Потолочный монтаж
Габариты и масса	
Габариты	Ф100×46,3 мм
Масса с подставкой	102 г
Габариты с подставкой	Ф100 мм × 46,3 мм (Ф 3.94" × 1.82")

Область применения

Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-C136