

Техническая спецификация

Гибридный видеорегистратор Dahua XVR5116HE-I3/T · модель XVR5116HE-I3/T

| Общие                     |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип устройства            | Гибридный видеорегистратор                          |
| Модель                    | XVR5116HE-I3/T                                      |
| Артикул                   | XVR5116HE-I3/T                                      |
| Страна происхождения      | Китай                                               |
| Изображение               |                                                     |
| Разрешение                | до 5 Мп                                             |
| Питание                   |                                                     |
| Питание                   | DC 12 В, 2 А                                        |
| Питание PoE               | Нет                                                 |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤ 12 Вт (без HDD)                                   |
| Конструкция               |                                                     |
| Монтаж                    | Настольная установка                                |
| Габариты                  | 325 × 257,1 × 55 мм                                 |
| Вес, кг                   | 1,30                                                |
| Масса брутто, кг          | 2,11                                                |
| Условия                   |                                                     |
| Температура эксплуатации  | -10 до +55 °С                                       |
| Температура хранения      | От -20 до +60 °С                                    |
| Рабочая влажность         | 10–90 % (отн. влажность), без конденсата            |
| Прочие характеристики     |                                                     |
| Количество каналов записи | 16                                                  |
| Количество HDD            | 1                                                   |
| Максимальный объём HDD    | 1 SATA; до 16 ТБ на HDD                             |
| Видеовыходы               | HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA             |
| Разрешение отображения    | HDMI до 4К; VGA до 1080p                            |
| Кодеки видео              | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                     |
| Тревожные входы/выходы    | 16/3                                                |
| Работа со смартфонами     | Приложение для сетевого управления                  |
| Операционная система      | Встроенный Linux                                    |
| Аудио                     | 16 каналов RCA; 16 каналов BNC (коаксиальное аудио) |
| Процессор                 | Процессор промышленного класса                      |

|                                                  |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Охрана периметра на регистраторе (число каналов) | 4 канала, по 10 правил IVS на каждый канал                                                                                                                                |
| Атрибуты лица                                    | 6 атрибутов                                                                                                                                                               |
| Ёмкость базы лиц                                 | До 10 баз лиц по 10 000 изображений.                                                                                                                                      |
| SMD Plus на регистраторе                         | 16 каналов: вторичная фильтрация по человеку и транспорту, снижение числа ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости                                         |
| SMD на камере                                    | 24 каналов                                                                                                                                                                |
| Битрейт видео                                    | 32 кбит/с-6144 кбит/с                                                                                                                                                     |
| Частота дискретизации аудио                      | 8 кГц, 16 bit                                                                                                                                                             |
| Битрейт аудио                                    | 64 кбит/с                                                                                                                                                                 |
| Многоэкранный режим                              | Режим IP-расширения выключен: 1/4/8/9/16 Режим IP-расширения включён: 1/4/8/9/16/25                                                                                       |
| Доступ со смартфона                              | iOS; Android                                                                                                                                                              |
| Браузер                                          | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox                                                                                                                                         |
| Режим записи                                     | Обычная; тревога; детекция движения; интеллектуальная                                                                                                                     |
| Способ резервного копирования                    | USB устройство и сеть                                                                                                                                                     |
| Режим воспроизведения                            | Мгновенное воспроизведение; общие события воспроизведение; по событию воспроизведение; tag воспроизведение; smart воспроизведение                                         |
| Общие тревоги                                    | Детекция движения; локальная тревога; тревожный блок; тревога HDCVI; внешняя тревога камеры; сетевая тревога; PIR-тревога                                                 |
| Тревоги при неисправностях                       | Ошибка (нет диска; ошибка диска; мало места; мало места в квоте; разрыв сетевого соединения; конфликт IP; конфликт MAC); потеря видео; саботаж видео; камера не в сети    |
| Аналитика                                        | Детекция лиц; распознавание лиц; защита периметра; SMD Plus                                                                                                               |
| Двусторонняя аудиосвязь                          | Двусторонняя аудиосвязь по коаксиалу: 16 каналов BNC<br>Двусторонняя аудиосвязь локального и сетевого пользователя: используется тот же аудиовход, что и у первого канала |
| Интерфейс дисков                                 | 1 порт SATA, до 16 ТБ. Ограничение зависит от температуры окружающей среды.                                                                                               |
| Вход аналоговых камер                            | 16 BNC порты, поддерживается HDCVI/AHD/TVI/CVBS авто-detect                                                                                                               |
| Двухпоточность                                   | есть                                                                                                                                                                      |
| Сжатие аудио                                     | G.711a; G.711u; PCM                                                                                                                                                       |
| RS-485                                           | 1                                                                                                                                                                         |
| HDMI                                             | 1                                                                                                                                                                         |
| VGA                                              | 1                                                                                                                                                                         |
| Интерфейс управления                             | Web; локальный интерфейс                                                                                                                                                  |
| Порты USB                                        | 2 (1 спереди USB 2.0 порт, 1 сзади USB 3.0 порт)                                                                                                                          |