

Мультиформатная камера Dahua HAC-T3A21-Z

Артикул: **HAC-T3A21-Z** | Производитель: **Dahua** | Мультиформатная камера

Мультиформатная камера Dahua HAC-T3A21-Z разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,7–12 мм. Широкий динамический диапазон DWDR сохраняет детали в кадре при контрастной засветке. Исполнение: класс защиты IP67, рабочая температура -30...+60 °C, питание 12 В ±30% DC.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR, компенсация задней засветки BLC, баланс белого авто; вручную — изображение остаётся читаемым.
- Регулировка при монтаже: поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°.
- Питание 12 В ±30% DC, потребление 6,6 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP67, работа при -30...+60 °C.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480)
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.04 лк/F1.7, 30IRE, 0 лк IR on
Дальность действия подсветки	40 м
Управление включением ИК-подсветки	Авто; вручную
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Фокусное расстояние	2.7 мм-12 мм
Максимальная диафрагма	F1.7
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки	1.2 м
Дальность DORI	Обнаружение / наблюдение / распознавание / идентификация
Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	PAL: 1/25 с-1/100000 с NTSC: 1/30 с-1/100000 с
Частота кадров	CVI: 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; 720P@50/60 к/с; AHD: 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; TVI: 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; 720P@50/60 к/с; CVBS: 960H
BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
Баланс белого	Авто; вручную

Видео и аудио	
Шумоподавление	2D NR
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Хранение данных	
Температура хранения	От -30 до +60 °C
Электропитание	
Питание	12 В ±30% DC
Потребляемая мощность	Макс. 6.6 Вт (12 В DC, IR on)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Класс защиты	IP67
Конструкция	
Габариты камеры	Φ122 мм × 106.2 мм (Φ 4.80" × 4.18")
Вес нетто	0.38 кг
Вес брутто	0.51 кг
Дополнительные параметры	
Эффективные пиксели	1920×1080, 2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	> 65 дБ
Количество ИК-светодиодов	2
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Тип крепления	φ14
2,7 мм	48.3 м / 19.3 м / 9.7 м / 4.8 м
12 мм	131 м / 52.4 м / 26.2 м / 13.1 м
Управление усилением	Авто; вручную
Smart IR	есть
Электронный антитуман	есть
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.

Область применения

['Применяется для охраны периметра, парковок, въездных групп и территорий производственных и торговых объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HAC-T3A21-Z