

Терминал доступа Dahua ASI1212M

Артикул: **ASI1212M** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа

Терминал доступа Dahua ASI1212M — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; пароль; отпечаток пальца; дистанционно, поддерживаемые карты: . Исполнение: питание DC 12 В, 1,5 А, класс защиты IP65, IK08, рабочая температура -30...+60 °С, габариты 169 × 57,5 × 33,3 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка есть.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; пароль; отпечаток пальца; дистанционно.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP, тревожные входы/выходы 2 канала, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 1,5 А, потребление 18 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, IK08, работа при -30...+60 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Оптика и подсветка	
Зуммер	есть
Подсветка	есть
Интеллектуальные функции	
Время распознавания отпечатка пальца	0.5 sec
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP
Протокол OSDP	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1 порт, который также может использоваться считывателем карт Wiegand
Wiegand	1 порт, который также может использоваться считывателем карт RS-485. (Вход Wiegand — 26, 34 или 66 бит с автоопределением. Выход Wiegand — по умолчанию 34 бита, настраивается на 26 или 66 бит.)
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Тревожный вход	2 канала
Тревожный выход	1 канал, может также использоваться как выход дверного звонка

Сеть и интерфейсы

Порт выхода питания	1 канал (12 В, 0.5 А)
Габариты транспортной упаковки	585 мм × 470 мм × 320 мм (23.03" × 18.50" × 12.60") (H × W × D)

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °C
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность), без конденсата

Электропитание

Максимальная мощность передачи	42 дБмкА/м @ 10 м
Питание	12 В пост. тока, 1.5 А
Потребляемая мощность	≤18 Вт

Условия эксплуатации

Защита	IP65;IK08
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	5%-95% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Габариты изделия	169 мм × 57.5 мм × 33.3 мм (6.65" × 2.26" × 1.31") (L × W × H)
Габариты упаковки	219 мм × 111 мм × 98 мм (8.62" × 4.37" × 3.86") (L × W × H)
Вес брутто	0.65 кг
Установка	Настенный монтаж

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF;CGI
SDK и API	есть
Способ верификации	Карта; пароль; отпечаток пальца; дистанционно
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Внешний считыватель карт	Включает 1-канальный считыватель карт RS-485 и 1канальный считыватель карт Wiegand. Переключение между ними выполняется одним движением переключателя.

Дополнительные параметры

Выдача карт с помощью мастер-карты	есть
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Автоматическая регистрация	есть
Типы карт	Карта IC; карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	13,56 МГц
Дальность считывания карт	0 мм-30 мм (0"-1.18")
Тип сканера отпечатков	Ёмкостный
Режим верификации по отпечатку	1:N
Время сравнения отпечатка	1.5 sec
Ёмкость по пользователям	10,000
Ёмкость по отпечаткам	3,000
Ёмкость по картам	10,000
Ёмкость базы паролей	10,000
Ёмкость журнала событий	100,000
Реакция на тревогу	есть
Дверной звонок	1 канал, который также может использоваться для тревожного выхода
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Блок питания	опционально
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Аксессуары	Кронштейн для настенного монтажа входит в комплект.

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI1212M