

Техническая спецификация

Рупорный громкоговоритель iFLOW F-NA-307TE(B), 7 Вт, IP67 · модель F-NA-307TE(B)

Общие	
Тип устройства	Громкоговоритель
Модель	F-NA-307TE(B)
Питание	
Питание	PoE, IEEE 802.3at, 16.4 Вт (макс.)
Питание PoE	Есть
Номинальная мощность	7 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	175 × 237 × 272 мм (6.9 × 9.3 × 10.7")
Масса	Приблиз. 2.1 кг
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Рабочая влажность	< 95 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Тип громкоговорителя	Рупорный
Сопротивление	8 Ом
Частотный диапазон	От 100 Гц до 20 кГц
Частота дискретизации аудио	48 кГц
Чувствительность (звуковое давление)	110 дБ
Поддерживаемые форматы аудио	MP3, WAV
Интерфейс Ethernet	1 × RJ45 auto 10 / 100 М Ethernet
Локальное хранение	Встроенный 4 ГБ eMMC (1 ГБ для хранения аудиофайлов)
Комплектация	Устройство × 1. Руководство пользователя × 1.
Битрейт аудио	G.711ulaw (64 Кбит/с) / G.711alaw (64 Кбит/с) / MP3 (128 Кбит/с)
Рабочая температура	От -40 до +60 °C
Тип	Электретный
Волновое сопротивление	8 Ом

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026