

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE57U1T-VPITF · модель DS-2CE57U1T-VPITF

| Общие                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера купольная                                                                                                                                                                    |
| Модель                      | DS-2CE57U1T-VPITF                                                                                                                                                                                   |
| Артикул                     | DS-2CE57U1T-VPITF                                                                                                                                                                                   |
| Изображение                 |                                                                                                                                                                                                     |
| Разрешение, Мп              | 8 Мп                                                                                                                                                                                                |
| Матрица                     | 8.29 Мп CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                                                                                             |
| Разрешение                  | 3840 × 2160                                                                                                                                                                                         |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                                                                                                 |
| Тип объектива               | 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием                                                                                                                                  |
| Объектив                    | угол обзора по горизонтали: 102.2° (2.8 мм), 79° (3.6 мм), 50.8° (6 мм)                                                                                                                             |
| Минимальная освещённость    | цветной: 0.01 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с ИК                                                                                                                                                        |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                                                                                                                                                                                |
| Подсветка                   | ИК-подсветка                                                                                                                                                                                        |
| Питание                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 5.3 Вт                                                                                                                                                                 |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                                                                                                                                 |
| Конструкция                 |                                                                                                                                                                                                     |
| Материал корпуса            | Металл                                                                                                                                                                                              |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                                                                                                                                 |
| Защита                      | IP67, IK10                                                                                                                                                                                          |
| Габариты                    | Φ 110.8 × 84.7 мм                                                                                                                                                                                   |
| Вес, кг                     | 0.495                                                                                                                                                                                               |
| Прочие характеристики       |                                                                                                                                                                                                     |
| Макс. FPS, к/с              | TVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с, 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 2 Мп @ 25 к/с, 2 Мп @ 30 к/с CVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с AHD: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8М @ 15 к/с CVBS: 960H P/N |
| Интерфейсы связи            | HIKVISION-C                                                                                                                                                                                         |
| Электронный затвор          | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s                                                                                                                                              |
| День/ночь                   | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                                                                        |
| Шумоподавление              | 2D DNR                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Баланс белого        | Авто/Ручной                                                  |
| Крепление объектива  | M16                                                          |
| Видеовыход           | 1 аналоговый выход HD;переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS         |
| Регулировка угла     | поворот: 0° до 355°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 355° |
| Умная подсветка      | Есть                                                         |
| Условия эксплуатации | -40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации)        |
| Вандалозащита (IK)   | IK10                                                         |
| Форма камеры         | 860                                                          |
| Тип камеры           | 869                                                          |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026