



Монитор видеодомофона Dahua VTH8622KMS-W

Артикул: **VTH8622KMS-W** | Производитель: **Dahua** | Абонентский монитор видеодомофона

Dahua VTH8622KMS-W — абонентский монитор видеодомофона серии VTH8 в корпусе из алюминиевого сплава с 7-дюймовым цветным TFT-экраном и ёмкостным сенсорным управлением. Устройство рассчитано на цифровую 2-проводную систему домофонии Dahua: подключение выполняется либо по 2-проводной линии, либо по порту Ethernet 10/100 Мбит/с — один из интерфейсов выбирается при настройке. Монитор работает под управлением встроенной ОС Linux, поддерживает протоколы RTSP, RTP, SIP, DNS и SSH, а также интеграцию по ONVIF и SDK. Двусторонняя аудиосвязь с эхоподавлением построена на кодеках G.711a, G.711Mu и G.711u; при установке карты microSD доступна запись видеосообщений посетителей. Шесть тревожных шлейфов, тревожный выход и порт RS-485 позволяют использовать монитор для охранных функций в квартире.

Ключевые особенности

- Корпус из алюминиевого сплава и ёмкостный сенсорный экран 7" TFT с разрешением 1024 × 600.
- Цифровая 2-проводная связь: один 2-проводной порт или один порт Ethernet 10/100 Мбит/с на выбор.
- Вывод изображения с камеры вызывной панели при поступлении вызова.
- Аппаратное декодирование видео H.265 и H.264.
- Высококачественная двусторонняя аудиосвязь с эхоподавлением, кодеки G.711a, G.711Mu, G.711u.
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n в диапазоне 2412–2472 МГц с шифрованием WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK.
- 6 проводных тревожных шлейфов, тревожный выход и порт RS-485; любой тревожный вход может использоваться под дверной звонок.
- Отправка сообщений в центр управления, приём и просмотр текстовых рассылок центра управления, настраиваемый режим «Не беспокоить».
- Запись видеосообщений на карту microSD объёмом до 64 ГБ.

Технические характеристики

Система	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Интеграция	ONVIF, SDK
Сетевые протоколы	RTSP, RTP, SIP, DNS, SSH
Дисплей	
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Дисплей	7" TFT
Разрешение экрана	1024 × 600
Аудио	
Сжатие звука	G.711a, G.711Mu, G.711u
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудиосвязи	Двусторонняя аудиосвязь

Аудио	
Обработка звука	Эхоподавление
Битрейт звука	16 кГц, 16 бит
Функции	
Режим связи	Цифровой 2-проводной
Информирование	Приём и просмотр текстовых сообщений, рассылаемых центром управления
Видеосообщения	есть (при установке карты SD в монитор)
Режим «Не беспокоить»	Задаётся период действия режима; режим «Не беспокоить»
Количество дополнительных мониторов	Коттедж: 3; квартира: 2; Wi-Fi-домофония: 1 основной монитор и 2 дополнительных
Память	
Карта памяти	Карта microSD объёмом до 64 ГБ
Беспроводная связь	
Wi-Fi	есть
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
Диапазон частот	2412–2472 МГц
Шифрование беспроводной сети	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK
Интерфейсы и порты	
RS-485	1
Тревожные входы	6
Тревожный выход	1
Дверной звонок	есть (используется любой тревожный вход)
Сетевое подключение	Один 2-проводной порт и один порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с (используется один из них на выбор)
Электропитание	
Электропитание	48 В пост. тока, 1,25 А
Потребляемая мощность	Дежурный режим ≤ 3 Вт; рабочий режим ≤ 7 Вт
Конструкция и габариты	
Материал корпуса	Металл
Цвет корпуса	Серебристый
Тип установки	Накладной монтаж
Габариты	185 мм × 147 мм × 22,4 мм
Масса нетто	0,39 кг

Конструкция и габариты	
Масса брутто	0,58 кг
Страна происхождения	Китай
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От –10 °С до +55 °С
Влажность при эксплуатации	10 %–95 % (отн.), без конденсации
Высота эксплуатации	До 3000 м
Сертификация	
Сертификаты	CE; FCC

Область применения

Монитор применяется в многоквартирных жилых комплексах, апартаментах и частных домах, где домофония строится на цифровой 2-проводной или IP-инфраструктуре Dahua с централизованным управлением. Интеграция по ONVIF и SDK позволяет объединять устройство с вызывными панелями и системой видеонаблюдения объекта. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования, проектирование системы домофонии, монтаж и пусконаладку на объекте.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальный datasheet Dahua DHI-VTH8622KMS-W, серия VTH8 (Rev 002.000); карточка каталога infotech-inn.ru (проверенные свойства и русская таблица характеристик).