

Техническая спецификация

Сетевой усилитель Hikvision DS-QAE1A80G1-VB/ST · модель DS-QAE1A80G1-VB/ST

Общие	
Тип устройства	Сетевой усилитель
Модель	DS-QAE1A80G1-VB/ST
Артикул	DS-QAE1A80G1-VB/ST
Сеть	
Скорость Ethernet	1×RJ45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Питание	
Питание	24 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	потребление в дежурном режиме: 4.5 Вт среднегодовое потребление: макс. потребление в работе: 90 Вт (по средней длительности воспроизведения)
Номинальная мощность	80 Вт 24 В DC
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Защита	короткого замыкания protection, перегрузки по току protection, перегрева protection, от статического электричества electricity protection, от перенапряжения protection, electrical shock protection
Габариты	190.8 × 230.8 × 51.2 мм
Вес, кг	1.496
Масса брутто, кг	2.456
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °C
Рабочая влажность	< 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Индикация	индикатор питания (горит белым): устройство работает нормально индикатор USB-накопителя (горит белым): устройство в режиме USB Bluetooth индикатор (горит синим): устройство в режиме Bluetooth
Комплектация	устройство × 1 адаптер питания × 1 кабель питания × 1 Regulatory Compliance и Safety Information × 1

Локальное хранение	встроенный 4 GB EMMC (хранилище аудиофайлов — 1 GB.)
Bluetooth	Bluetooth 5.0, 10 м
API	ISAPI, ISUP, RTP
Битрейт аудио	G.711ulaw (64 Кбит/с)/G.711alaw (64 Кбит/с)/MP3 (128 Кбит/с)
Размер упаковки	362 × 280 × 100 мм
Тревожные входы/выходы	1 тревожный вход 1 тревожный выход
Порты USB	USB 2.0/3.0. формат файловой системы: FAT32, макс. ёмкость: 128 ГБ. FAT32 file system: макс. partition размер: 128 ГБ, макс. file размер: 4 ГБ.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026