

Техническая спецификация

ИК-прожектор импульсный Hikvision SL-1211-1I · модель SL-1211-1I

Общие	
Тип устройства	ИК-прожектор импульсный
Модель	SL-1211-1I
Артикул	SL-1211-1I
Изображение	
Угол обзора	10°
Подсветка	ИК-подсветка, ≥850 нм, 16-25 м
Питание	
Питание	АС 200 В до 240 В, 3.5 А, 60 Вт, двухконтактная клеммная колодка
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Класс защиты IP	402
Защита	IP65: IEC 60529: 1989+A1: 1999+A2: 2013
Габариты	469 × 269.5 × 270.76 мм (Д × Ш × В)
Вес, кг	5.2
Масса брутто, кг	6.6
Условия	
Температура эксплуатации	-25...+70 °C
Температура хранения	-25...+70 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Рабочая влажность	95 % (отн. влажность) и ниже, без конденсации
Прочие характеристики	
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
День/ночь	детекция внешней освещённости и автовключение при низкой освещённости (опция)
Условия эксплуатации	-25...+70 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
RS-485	1 RS-485
Режим срабатывания	уровень TTL (переключаемый триггер — опционально)
Размер упаковки	536 × 345 × 355 мм (Д × Ш × В)
Время отклика	≤ 67 мс

Срок службы	≥ 20 млн срабатываний
Длина волны ИК-подсветки	≥850 нм
Частота срабатывания	0.5 Гц
Эффективная дальность	16-25 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026