

Техническая спецификация

Цифровая вывеска настенная Dahua LDH43-SAI400TL · модель LDH43-SAI400TL

Общие	
Тип устройства	Цифровая вывеска настенная
Модель	LDH43-SAI400TL
Артикул	LDH43-SAI400TL
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	IPS/VA
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	178°/178°
Подсветка	ELED
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	100
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	967 × 556 × 28,8 × 967 × 556 × 31,1 мм
Вес, кг	17,5
Масса брутто, кг	22,8
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Рабочая влажность	10%-85% (отн. влажность), без конденсата
Относительная влажность при хранении	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Дисплей / экран	IPS/VA
Операционная система	Android 11
Кодеки видео	MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC

Wi-Fi	802.11 b/g/n/a/ac/ax
Цвет корпуса	Чёрный
Соотношение сторон	16: 9
Яркость	500 cd/m² (typ.)
Время отклика	8 мс
Процессор	4 жил A55, 1,92 ГГц
ОЗУ	4 ГБ
ПЗУ	32 ГБ
Сжатие аудио	MPEG-3, WMA, WAV
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5725 МГц, 5725-5850 МГц
Мощность передатчика (EIRP)	≤20 дБм@2400-2483,5 МГц; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤20 дБм@5250-5350 МГц; ≤27 дБм@5470-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц
Встроенный динамик	2 × 5 Вт
Потребление в дежурном режиме	≤0,5 Вт

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026