

Техническая спецификация

Сервер распределённого виброакустического контроля Hikvision DS-QFV0202W · модель DS-QFV0202W

Общие	
Тип устройства	Сервер распределённого виброакустического контроля
Модель	DS-QFV0202W
Артикул	DS-QFV0202W
Питание	
Питание	24 В пост. тока ± 15%, макс. 60 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	< 60 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты	417 × 337 × 151 мм
Вес, кг	10
Цвет	silvery
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +60 °С
Рабочая влажность	0% до 93% (± 2%)
Прочие характеристики	
Индикация	индикатор питания: горит синий: Устройство — подключённых до источник питания и powers on синий light — не on: Устройство powers off Status индикатор: горит синий: Устройство works в штатном режиме без any ошибка красный light flashes slowly: проводной сеть ошибка горит красный: Устройство ошибка (включая всё в одном-один модель ошибка, FPGA нештатные ситуации, ошибка HDD, tampering тревога)
Тревожные события	вторжение тревога, Fiber cut тревога, Tampering тревога
Зуммер	Stay buzzing для tampering тревога
Механизм связи	проводная связь
Среда передачи	Single mode (ITU-T G.652D)
Тип подключения	Wired communication
Каналы	2
Диапазон воспроизводимых частот	10 Гц до 5 кГц