

Техническая спецификация

Турникет распашной Hikvision DS-K6B221TMX · модель DS-K6B221TMX

Общие	
Тип устройства	Турникет распашной
Модель	DS-K6B221TMX
Артикул	DS-K6B221TMX
Изображение	
Разрешение	2 Мп
Объектив	Prime объектив
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Сеть	
Скорость Ethernet	поддержка, 10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	2
Сетевые протоколы	ISAPI
Питание	
Питание	М: 100-120 В~/200-240 В~,50 Гц/60 Гц, 1.6 А L/R: 100-240 В~,50 Гц/60 Гц, 0.8 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	боковая секция: ожидание: 35 Вт работа: 60 Вт пик: 80 Вт; средняя секция: ожидание: 70 Вт работа: 120 Вт пик: 160 Вт
Конструкция	
Защита	IPX4
Габариты	без упаковки: 1200 × 170 × 1052 мм с упаковкой: 1295 × 280 × 1125 мм
Вес, кг	25
Условия	
Температура эксплуатации	-15...+65 °C
Рабочая влажность	от 0 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265
Работа со смартфонами	Есть
Дальность считывания	3 см
Метод аутентификации	384
Тип карт	391

Рабочая частота	13.56 МГц
Индикация	состояние полосы индикатор, аутентификация индикатор и подсветка стрелы
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	для AP режим только
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель
Порты USB	2
Сжатие аудио	G.711U
Выход питания	5.5 Вт
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Ёмкость базы лиц	100 000
Кнопка выхода	2
Ёмкость по картам	200,000
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	4
RS-232	2
Wiegand	2
Многофакторная аутентификация	Есть
Управление замком	Нет
Стандарт видеосигнала	PAL by default, support NTSC
Комплектация	Supplied
Точность распознавания	≥99%
Время распознавания лица	≤200 мс
Ширина прохода	550 мм to 950 мм (21.65" to 37.4")
Сертификаты	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Исполнение	Внутреннее
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz
Высота створки	по умолчанию(0.79 м)
Дальность распознавания лиц	0 м до 2 м
Датчик dToF	4

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026