

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5022F2-1P2 · модель DS-D5022F2-1P2

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5022F2-1P2
Артикул	DS-D5022F2-1P2
Изображение	
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178° (Г) / 178° (В)
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 24 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	С подставкой: 493.26 (Ш) мм × 393.45 (В) мм × 185.74 (Г) мм Без подставки: 493.26 (Ш) мм × 290.13 (В) мм × 42.35 (Г) мм
Вес, кг	2
Масса брутто, кг	3.2
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	от −20 до +60 °С
Рабочая влажность	от 20 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Диагональ экрана	834
Комплектация	монитор × 1, подставка × 1, адаптер питания (12 В, 2.0 А) × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, многоязычное руководство × 1
Динамик	Нет
Интерфейс управления	Нет
Шаг пикселя	0.241 мм (В) × 0.241 мм (V)
Размер упаковки	599 (Ш) мм × 393 (В) мм × 109 (D) мм
Время отклика	6.5 мс

Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	250 кд/м²
Частота обновления	Макс. 100 Гц , Тур. 60 Гц
Контрастность	1000 : 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	HDMI 1.4 × 1, VGA × 1
Размер видимой области	478.656 (В) мм × 260.280 (V) мм, 12.45 dm²
Цвет отображения	8 бит , 16.7 М

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026