

Техническая спецификация

Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL · модель IPC-HFW2449T-ZAS-IL

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	IPC-HFW2449T-ZAS-IL
Артикул	IPC-HFW2449T-ZAS-IL
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.9"
Матрица	1/2.9" CMOS
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	моторизованный вариофокальный
Объектив	2,7–13,5 мм
Угол обзора	Г: 97°–28°; В: 52°–16°; Д: 117°–32°
Минимальная освещённость	0,006 лк@F1.5 (цвет), 0,0006 лк@F1.5 (ч/б), 0 лк с подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	Smart Dual Light: ИК до 60 м и тёплый свет до 60 м, 4 комбинированных светодиода
Дальность ИК-подсветки, м	60
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	12 В DC (±30%) / PoE (802.3af)
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	базовое 1,8 Вт (12 В DC) / 2,4 Вт (PoE); макс. 10,5 Вт (12 В DC) / 12,9 Вт (PoE)
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10 (опционально)
Габариты	металл; 238,5 × 90,7 × 90,7 мм
Вес, кг	0,76
Условия	

Температура эксплуатации	от -30 до +60 °С, влажность ≤95% без конденсата
--------------------------	---

Прочие характеристики	
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Максимальная диафрагма	F1.5
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только субпоток)
Аудио	встроенный микрофон; аудиовход и аудиовыход 1 канал (RCA); G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
Тревожные входы/выходы	1 вход (5 мА, 3-5 В DC, сухой и мокрый контакт) / 1 выход (300 мА, 12 В DC)
Совместимость	ONVIF (Profile S/G/T); CGI; SDK и API
Хранение данных	карта microSD до 512 ГБ; FTP; SFTP
Умный кодек	AI H.265; AI H.264 (Super AI Coding), Smart H.265+/H.264+
Возможности потоков	3 потока
Макс. FPS, к/с	30
Аналитика	IVS: пересечение линии, вторжение в зону; SMD Plus с классификацией человек/транспорт
Количество мегапикселей	4 Мп
Вандалозащита (IK)	IK10
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Разрешение и частота кадров	2560 × 1440 до 25/30 к/с

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026