

Техническая спецификация

Автомобильная купольная камера Hikvision AE-VC215I-ISF · модель AE-VC215I-ISF

Общие	
Тип устройства	Автомобильная купольная камера
Модель	AE-VC215I-ISF
Артикул	AE-VC215I-ISF
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8"CMOS прогрессивная развёртка
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2 мм:угол обзора по горизонтали:132°, по вертикали:77°, по диагонали:152° 2.8 мм:угол обзора по горизонтали:105°, по вертикали:56°, по диагонали:126° 4 мм:угол обзора по горизонтали:87°, по вертикали:44°, по диагонали:104°
Минимальная освещённость	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	105 дБ
Подсветка	Infrared
Сеть	
Скорость Ethernet	M12:M12-D code Aviation plug RJ-45:10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, ONVIF, http, https, DHCP, RTSP, QoS
Питание	
Питание	RJ-45: 0.139-0.088 А, Макс. 5 Вт M12: 0.139-0.088 А, Макс. 5 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66, IK08
Габариты	Φ97 × 62 мм
Вес, кг	0.26
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	P(50 Гц): 25 к/с N(60 Гц): 30 к/с по умолчанию 25 к/с

Кодеки видео	H.264 (Основной поток, Sub Stream) H.265 (Основной поток, Sub Stream) MJPEG (только Sub Stream)
Сертификаты	CE-RoHS(2011/65/EU)
Электронный затвор	от 1/3 до 1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥50 дБ
День/ночь	Electronic день до ночь
Максимальная диафрагма	2 мм:F2.25 2.8/4 мм: F1.6
Браузер	IE8+, Chrome57+, Edge16+, Firefox 52+
Битрейт видео	256 Кбит/с-6 Мбит/с
Крепление объектива	M12
Зона интереса (ROI)	поддержка 1 фиксированные зоны для каждого потока(Основной поток, Sub Stream)
Управление битрейтом	CBR, VBR
Регулировка угла	поворот: -50°~+50° наклон: 0~60°
SDK и API	ONVIF (PROFILE S/G/T), ISAPI, DNS, TCP/IP, UDP, ICMP, NTP
Общие тревоги	Disk полный
Условия эксплуатации	-30...+60 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Управление фокусом	ручной
Возможности потоков	Основной поток, Sub Stream
Частота дискретизации аудио	16 кГц
BLC	поддержка BLC регулировка вверх, вниз, влево, вправо, по центру area и customized BLC.
Управление пользователями	до 16 пользователей 3 уровней пользователь authority: администратор, оператор и common пользователь
Размер упаковки	111 × 111 × 95 мм
Длина кабеля	50 см
Фокусное расстояние	2 мм/2.8 мм/4 мм
Сжатие аудио	G711U, G711 A, G726_A, AAC, G722_1, PCM
Битрейт аудио	необработанные данные PCM:256kbps G711U, G711 A, G726_A, AAC, G722.1:≤64kbps
Аудио	встроенный MIC
Карта памяти	встроенный слот Micro TF, до 256 ГБ(не для базовая комплектация. Примечание Micro-карта TF ёмкость при заказе)
Реакция на тревогу	Notify мониторинг Center
Хранение данных	карта TF, до 256 ГБ
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Вандалозащита (IK)	IK08
Форма камеры	860

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026