

Техническая спецификация

Антикоррозионная IP-камера цилиндрическая Hikvision DS-2XC6027G0-L(S)(PA) · модель DS-2XC6027G0-L(S)(PA)

| Общие                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Антикоррозионная IP-камера цилиндрическая                                                                                                                             |
| Модель                      | DS-2XC6027G0-L(S)(PA)                                                                                                                                                 |
| Артикул                     | DS-2XC6027G0-L(S)(PA)                                                                                                                                                 |
| Изображение                 |                                                                                                                                                                       |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                                                                                                                                  |
| Размер матрицы              | 1/3"                                                                                                                                                                  |
| Матрица                     | 1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                                                                  |
| Разрешение                  | 1920 × 1080                                                                                                                                                           |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                                                                   |
| Тип объектива               | фиксированный                                                                                                                                                         |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз. 101.73°, верт. 55.12°, диаг. 120.84° 4 мм, гориз. 75.79°, верт. 40.84°, диаг. 89.13° 6 мм, гориз. 49.91°, верт. 27.43°, диаг. 57.82                    |
| Минимальная освещённость    | цвет: 0.001 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк (с подсветкой)                                                                                                                  |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                                                                                                                                                |
| Подсветка                   | Белая подсветка                                                                                                                                                       |
| Сеть                        |                                                                                                                                                                       |
| Скорость Ethernet           | 1 RJ-45 100 М порт Ethernet                                                                                                                                           |
| Сетевые протоколы           | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets |
| Питание                     |                                                                                                                                                                       |
| Питание                     | DC: 9–36 В, 0.8 А, макс. 7.2 Вт PoE: IEEE 802.3af, 36 В до 57 В, от 0.3 до 0.2 А, макс. 7.2 Вт                                                                        |
| Питание PoE                 | Есть                                                                                                                                                                  |
| Конструкция                 |                                                                                                                                                                       |
| Материал корпуса            | передняя крышка — PA* + 50% GF, корпус — PA* + 50% GF, кронштейн — ADC12                                                                                              |
| Класс защиты IP             | 741                                                                                                                                                                   |
| Защита                      | IP68: IEC 60529-2013                                                                                                                                                  |
| Габариты                    | 250.5 × 105.6 × 91.9 мм                                                                                                                                               |
| Вес, кг                     | 0.76                                                                                                                                                                  |

|                              |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса брутто, кг             | 1.12                                                                                                                                                                                                |
| <b>Условия</b>               |                                                                                                                                                                                                     |
| Температура хранения         | -30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                |
| <b>Прочие характеристики</b> |                                                                                                                                                                                                     |
| Аудио                        | -S: 1 линейный вход, макс. амплитуда входа: 3.3 В пик-пик, входной импеданс: 4.7 КΩ, небалансный -S: 1 линейный выход, макс. амплитуда выхода: 3.3 В пик-пик, выходной импеданс: 100 Ω, небалансный |
| Аналитика                    | детекция подмены сцены, детекция нештатных звуков, детекция расфокусировки, детекция оставленных предметов, детекция исчезновения предметов                                                         |
| Кодеки видео                 | Основной поток: H.265/H.264 /H.265+/H.264+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264                                                                                        |
| Тревожные входы/выходы       | -S: 1 вход, 1 выход (макс. 12 В пост. тока, 30 мА)                                                                                                                                                  |
| Сертификаты                  | CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006                                                                                                                             |
| Электронный затвор           | от 1 до 1/100 000 с                                                                                                                                                                                 |
| Отношение сигнал/шум (SNR)   | ≥ 50 дБ                                                                                                                                                                                             |
| День/ночь                    | день, ночь, авто, по расписанию, срабатывание тревоги (-S)                                                                                                                                          |
| Максимальная диафрагма       | F1.0                                                                                                                                                                                                |
| Сжатие аудио                 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3                                                                                                                                              |
| Браузер                      | просмотр с плагином: IE 10, IE 11 просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+ локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+                                   |
| Дальность DORI               | 2.8 мм: D: 64.0 м, O: 25.4 м, R: 12.8 м, I: 6.4 м 4 мм: D: 82.0 м, O: 32.5 м, R: 16.4 м, I: 8.2 м 6 мм: D: 120.0 м, O: 47.6 м, R: 24.0 м, I: 12.0 м                                                 |
| Хранение данных              | NAS (NFS, SMB/CIFS),автодозапись при восстановлении сети (ANR) С картами памяти Hikvision поддерживаются шифрование карты и контроль её состояния                                                   |
| Битрейт видео                | от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с                                                                                                                                                                            |
| Маскирование приватных зон   | 8 полигональных масок приватности                                                                                                                                                                   |
| Класс антикоррозийной защиты | C5,NEMA 4X (NEMA 250-2018)                                                                                                                                                                          |
| ПО управления                | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central                                                                                                                                                                 |
| Пользователи/хосты           | до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь                                                                                                                 |
| Зона интереса (ROI)          | 5 фиксированная зона для основного и дополнительного потоков                                                                                                                                        |
| Управление битрейтом         | CBR/VBR                                                                                                                                                                                             |
| Регулировка угла             | поворот: 0° до 360°,наклон: 0° до 90°,вращение: 0° до 360°                                                                                                                                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реакция на тревогу          | выгрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка email, срабатывание тревожного выхода, запуск записи, снимок по тревоге, белая подсветка (мигание)                                             |
| IVS (охрана периметра)      | пересечение линии, вторжение, вход в зону, выход из зоны тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)                                                                                                           |
| SDK и API                   | ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP                                                                                                                                                                                                  |
| Умная подсветка             | Есть                                                                                                                                                                                                                     |
| Общие тревоги               | детекция движения (тревога по заданным типам целей: человек, транспортное средство), детекция заслона объектива, нештатные ситуации (обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, заполнение HDD, ошибка HDD) |
| Условия эксплуатации        | -30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                     |
| Битрейт аудио               | 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32–192 Кбит/с (MP2L2)/8–320 Кбит/с (MP3)/16–64 Кбит/с (AAC-LC)                                                                                     |
| Тип диафрагмы               | Фиксированный                                                                                                                                                                                                            |
| Частота дискретизации аудио | 8/16/32/48 кГц                                                                                                                                                                                                           |
| RS-485                      | -S: 1 RS-485 (полудуплекс, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный)                                                                                                                                                      |
| Размер упаковки             | 315 × 137 × 141 мм                                                                                                                                                                                                       |
| Режим аудио                 | Моно                                                                                                                                                                                                                     |
| Форма камеры                | 862                                                                                                                                                                                                                      |
| Тип камеры                  | 868                                                                                                                                                                                                                      |
| Макс. FPS, к/с              | 60                                                                                                                                                                                                                       |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026