

Оборудование парковочной системы Dahua DHIZM009E

Артикул: **DHIZM009E** | Производитель: **Dahua** | Оборудование парковочной системы

Оборудование парковочной системы Dahua DHIZM009E — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: класс защиты IP52, рабочая температура -10...+50 °C, габариты 110 × 160 × 32,7 мм.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: класс защиты IP52, работа при -10...+50 °C.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
Протокол радиоинтерфейса	ISO18000-6C
Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +80 °C
Электропитание	
Номинальная мощность	≤20 Вт
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +50 °C
Влажность эксплуатации	5%-95% (отн. влажность), без конденсата
Защита	IP52
Конструкция	
Габариты изделия	110 мм × 160 мм × 32.7 мм (4.33" × 6.30" × 1.30") (L × W × H)
Вес нетто	280 г
Вес брутто	630 г
Дополнительные параметры	
Точность рабочей частоты	Погрешность не более ±5 ppm
Проводной режим	1 × RS-232 1 × 10/100Base-T Ethernet
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Атмосферное давление	Нормально работает в местностях, где атмосферное давление у поверхности земли составляет 53,5 ± 2 кПа
MTBF	≥15,000 часов

Область применения

['Применяется в системах управления парковочным пространством. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия DHIZM009E