

Техническая спецификация

Вызывная панель видеодомофона Hikvision DS-KV8113-WME1(C)/Flush · модель DS-KV8113-WME1(C)/Flush

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель видеодомофона
Модель	DS-KV8113-WME1(C)/Flush
Артикул	DS-KV8113-WME1(C)/Flush
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	Основной поток:1920 × 1080p и 1280 × 720p Дополнительный поток: 640 × 480p
Объектив	1
Угол обзора	по горизонтали: 124° по вертикали: 75°
Динамический диапазон (WDR)	цифровой WDR/76.9 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	< 10 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK08
Монтаж	врезной монтаж
Габариты	174 × 91 × 29 мм
Вес, кг	0.35
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+53 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	

Карта памяти	Зарезервировано
Кодеки видео	H.265/H.264/MJPEG
Мощность передатчика	802.11b:15 dBm +/- 1.5 dBm 802.11g:15 dBm +/- 1.5 dBm 802.11n(ht20):14 dBm +/- 1.5 dBm 802.11n(ht40):12 dBm +/- 1.5 dBm
Операционная система	Linux
Рабочая частота	13.56 МГц
Индикация	3
Защита от вскрытия	1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Управление замком	2 реле, Макс. 30 В пост. тока 2 А
Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
ОЗУ	256 МБ
ПЗУ	32 МБ
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	2
Кнопка выхода	2
Кнопки	1 физическая кнопка
RS-485	1
Ёмкость по пользователям	2000
Режим управления	Механическая кнопка
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Количество подчинённых вызывных панелей	16
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Уличное
Вандалозащита (IK)	IK08

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026