

Техническая спецификация

Автомобильный видеорегистратор промышленный Hikvision AE-DI2032-G40(Overseas) · модель AE-DI2032-G40(Overseas)

Общие	
Тип устройства	Автомобильный видеорегистратор промышленный
Модель	AE-DI2032-G40(Overseas)
Артикул	AE-DI2032-G40(Overseas)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	2 Мп
Угол обзора	угол обзора по горизонтали: 127° по вертикали: 73° по диагонали: 137°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (AGC ON)
Динамический диапазон (WDR)	поддержка WDR
Питание	
Питание	DC 11.8 В~16 В/23.5 В-36 В (P<12 Вт)
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Защита	IP4X *dashcam — не waterproof
Габариты	123.0 × 85.0 × 38.9 мм
Вес, кг	0.27
Масса брутто, кг	0.9
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+60 °C
Рабочая влажность	10% до 95% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265, H.264
Интерфейсы связи	4G

Индикация	Positioning Status индикатор (GNSS) выкл.: no positioning сигнал горит постоянно синий: positioning сигнал — обычный состояние записи индикатор(REC) выкл.: встроенный или extended камера stops / fails горит постоянно синий: встроенный или extended камера — запись в штатном режиме состояние сети индикатор (4G) выкл.: сигнал 4G отсутствует горит постоянно синий: 4G сигнал и платформа connection обычный мигает синий: 4G сигнал обычный but no платформа connection Wi-Fi Status индикатор выкл.: Wi-Fi AP closed горит постоянно синий: Wi-Fi AP open и APP connection обычный мигает синий: Wi-Fi AP open but no APP connection
Электронный затвор	от 1/3 до 1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	37.5 дБ
Максимальная диафрагма	F2.1
Сжатие аудио	G.711ulaw,G.711alaw,AAC
Хранение данных	двойной карта TF (до 512 ГБ для каждый) Class10 или above — рекомендуется
Крепление объектива	M12
Встроенный микрофон	Omnidirectional pickup, частота response 50-20000 Гц
Встроенный динамик	Макс. 1.5 Вт, с регулируемый volume, не менее 70 дБ at 1 м дальность
Формат кодирования изображений	JPEG
RS-232	1
Наложение OSD	Date, Time, GPS, Speed и др.
Габариты упаковки	223 × 153 × 63 мм
Диапазон частот Wi-Fi	2.4 ГГц
Фокусное расстояние	Фиксированный объектив, 2.1 мм
Аналитика	система помощи водителю (ADAS)
Тип датчика	шестиосевой датчик ускорения *резкое ускорение, резкое торможение, резкий поворот
Видеовходы	3 кан. видео (по умолчанию: 1 кан.; extension: 2 кан.)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026