

Техническая спецификация

RFID-карта двухдиапазонная UHF/Mifare Hikvision DS-TRC902-1/A(dual-band)(NUM) · модель DS-TRC902-1/A(dual-band)(NUM)

Общие	
Тип устройства	RFID-карта
Модель	DS-TRC902-1/A(dual-band)(NUM)
Артикул	DS-TRC902-1/A(dual-band)(NUM)
Конструкция	
Габариты	86 × 54 × 0.82 мм (3.39 × 2.13 × 0.0323 дюйма)
Вес, кг	0.007
Прочие характеристики	
Рабочая частота	CN&US (902-928)МГц; 13.56 МГц
Условия эксплуатации	-20...+65 °C / -4°F~149°F
Стандарт беспроводной связи	EPC класс 1 Gen 2 ISO18000-6C; ISO14443A
Способ упаковки	мин. unit — 200 sheets/коробка
Дальность считывания	стационарный считыватель [PERP=2 Вт]: 7 м портативный терминал сбора данных [PERP=0.8≈1 Вт]: 5 м
Ресурс перезаписи / срок хранения	100000times
Материал поверхности	ПВХ

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026