

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE70KF0T-LPFS · модель DS-2CE70KF0T-LPFS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE70KF0T-LPFS
Артикул	DS-2CE70KF0T-LPFS
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	3К CMOS
Разрешение	2960 × 1665
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный объектив
Объектив	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Угол обзора	2.8 мм, гориз. : 105°, верт. : 60°, диаг. : 143° 3.6 мм, гориз. : 80°, верт. : 50°, диаг. : 112°
Минимальная освещённость	0.001 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 3.9 Вт. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Ø85.02 × 81.25 мм
Вес, кг	0.24
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 3К @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с AHD: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVBS: PAL/NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 с до 1/50,000 с;NTSC: 1/30 с до 1/50,000 с
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Авто/Улица/Общий/Ручной

Управление усилением	Есть
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °C, Влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Световое оповещение	Световая тревога (белый свет)
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Режим экспозиции	HLS;DWDR;BLC;HLC;общий
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026