

Техническая спецификация

Монитор Dahua LM65-F400N · модель LM65-F400N

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	LM65-F400N
Артикул	LM65-F400N
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	VA
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	178° / 178°
Подсветка	DLED
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	101
Конструкция	
Габариты	444,9 × 828 × 81,7 мм
Вес, кг	13,15
Масса брутто, кг	17,79 кг
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Рабочая влажность	10%-85% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	5%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Дисплей / экран	VA
Цвет корпуса	Чёрный
Соотношение сторон	16: 9
Шаг пикселя	0,372 мм × 0,372 мм
Частота обновления	60 Гц
Цвет отображения	8 bit + FRC

Яркость	450 cd/m² (typ.)
Время отклика	6,5 мс
Срок службы	30000 hrs
Динамик	2 × 10 Вт
Комплектация	кабель питания, подставка, кабель HDMI, пульт ДУ, руководство пользователя, нормативная информация
Интерфейс управления	RS232 IN × 1
Встроенный динамик	2 × 10 Вт
Размер упаковки	1566 × 932 × 135 мм
Потребление в дежурном режиме	<0,5 Вт
Контрастность	5000:1
Режим отображения	Горизонтальное
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160@60 Гц), 1 × VGA (1920 × 1080@60 Гц), 2 × USB 2.0, 1 × аудиовход, 1 × RS-232 вход; выход: 1 × аудиовыход
Размер видимой области	1428,48 × 803,52 мм
Доля экрана к корпусу	≥95%
Световой индикатор состояния	есть
Режим управления	Пульт ДУ, RS-232
Flicker-free Technology	есть
Вход	HDMI×2, VGA×1, USB×2
Диагональ экрана	842

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026