

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

**OSNOVO**  

---

**cable transmission**

**DAC кабель QSFP+ 40G**

**OC-QSFP-4x10G-1M**

**ПАСПОРТ**

\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу



### 1. Назначение и основные сведения об изделии

OC-QSFP-4x10G-1M это объединительный кабель прямого подключения (DAC), предназначенный для дуплексной передачи/приема высокоскоростного трафика на небольшое расстояние.

Объединительные DAC кабели OC-QSFP-4x10G-1M могут быть с успехом применены для соединений портов коммутаторов, маршрутизаторов, мультиплексоров, поддерживающих пропускную способность 10Гбит/с (SFP+) и 40Гбит/с (QSFP+).

### 2. Основные технические данные

| Модель                   | OC-QSFP-4x10G-1M                       |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Тип кабеля               | DAC<br>(Direct Attach Copper Cable)    |
| Длина кабеля             | 1м                                     |
| Скорость передачи данных | до 40 Гбит/с (4x10 Гбит/с)             |
| Тип коннектора           | QSFP+<br>SFP+                          |
| Поддерживаемые стандарты | SFF-8431, SFF-8083, SFF-8432, SFF-8472 |
| Напряжение питания       | DC 3.3 V                               |
| Потребляемая мощность    | < 0.5 Вт                               |
| Рабочая температура      | 0...+70°C                              |
| Размеры (ШхВхГ), мм      | 11x9x101 (коннектор)                   |
| Дополнительно            |                                        |

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



### 3. Комплект поставки

1. DAC кабель OC-QSFP-4x10G-1M – 1шт.
2. Упаковка – 1шт

### 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

### 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

### 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

### 7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)